

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

* 1 Identification	
<ul style="list-style-type: none"> · Identificateur de produit · Nom du produit: <u>19083 Ford Dark Blue Pearl DX</u> · Code du produit: 19083 · Emploi de la substance / de la préparation Coating · Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité · Producteur/fournisseur: SEM Products Inc. 1685 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 803 207 8225 · Service chargé des renseignements: cust_care@semproducts.com : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT · Numéro d'appel d'urgence: CHEMTREC 1-800-424-9300 	
* 2 Identification des dangers	
<ul style="list-style-type: none"> · Classification de la substance ou du mélange 	
  GHS02 GHS04 Flamme, Bouteille à gaz	<p>Aérosols inflammables - catégorie 1</p>
 GHS04 Bouteille à gaz	<p>H222 Aérosol extrêmement inflammable.</p>
 GHS08 Danger pour la santé	<p>Gaz sous pression - gaz comprimé</p>
<p>Cancérogénicité – catégorie 2</p>	<p>H351 Susceptible de provoquer le cancer.</p>
<p>Toxicité pour la reproduction - catégorie 2</p>	<p>H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.</p>
<p>Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées - catégorie 2</p>	<p>H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.</p>
 GHS07	<p>Irritation oculaire - catégorie 2A</p>
<p>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique -H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. catégorie 3</p>	<p>H319 Provoque une sévère irritation des yeux.</p>
<ul style="list-style-type: none"> · Éléments d'étiquetage · Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS). 	
<small>(suite page 2)</small>	

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 1)

· Pictogrammes de danger



GHS02 GHS04 GHS07 GHS08

· Mention d'avertissement Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acétone

toluène

4-méthylpentane-2-one

acétate de n-butyle

· Mentions de danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

· Conseils de prudence

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P314 Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.

P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 Garder sous clef.

P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

(suite page 3)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 2)

· **Système de classification:**

· **NFPA ratings (scale 0 - 4)**



Health = 2
Fire = 4
Reactivity = 3

· **HMIS-ratings (scale 0 - 4)**

HEALTH	2
FIRE	4
REACTIVITY	3

Health = 2
Fire = 4
Reactivity = 3

* **3 Composition/information sur les ingrédients**

· **Caractérisation chimique: Mélanges**

· **Description:**

Mélange: composé des substances indiquées ci-après.
pour cent en poids énumérés

· **Composants dangereux:**

67-64-1	acétone	10-30% w/w
68476-86-8	gaz de pétrole liquéfiés adoucis	10-30% w/w
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	10-30% w/w
123-86-4	acétate de n-butyle	≥10-≤13% w/w
110-19-0	acétate d'isobutyle	3-7% w/w
108-88-3	toluène	1-5% w/w
763-69-9	3-éthoxypropionate d'éthyle	1-5% w/w
108-10-1	4-méthylpentane-2-one	0,5-1,5% w/w
100-41-4	éthylbenzène	≥0,1-≤1% w/w

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

* **4 Premiers soins**

· **Description des premiers secours**

· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

· **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· **Indications destinées au médecin:**

· **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

CF

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 3)

* **5 Mesures à prendre en cas d'incendie**

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

* **6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* **7 Manutention et stockage**

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Préventions des incendies et des explosions:**
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
- **Indications concernant le stockage commun:** Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* **8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle**

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**
Sans autre indication, voir point 7.

(suite page 5)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 4)

· Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

67-64-1 acétone

EL (Canada)	Valeur momentanée: 500 ppm Valeur à long terme: 250 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 750 ppm Valeur à long terme: 500 ppm

108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

EL (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 50 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 270 mg/m ³ , 50 ppm

123-86-4 acétate de n-butyle

EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 950 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m ³ , 150 ppm

110-19-0 acétate d'isobutyle

EL (Canada)	Valeur à long terme: 150 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 187 ppm Valeur à long terme: 150 ppm

108-88-3 toluène

EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm R
EV (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm

763-69-9 3-éthoxypropionate d'éthyle

EV (Canada)	Valeur à long terme: 300 mg/m ³ , 50 ppm
-------------	---

108-10-1 4-méthylpentane-2-one

EL (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 20 ppm IARC 2B
EV (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 205 mg/m ³ , 50 ppm

100-41-4 éthylbenzène

EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm IARC 2B
EV (Canada)	Valeur momentanée: 540 mg/m ³ , 125 ppm Valeur à long terme: 435 mg/m ³ , 100 ppm

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· Contrôles de l'exposition

· Equipement de protection individuel:

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Conserver à part les vêtements de protection.

(suite page 6)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 5)

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Protection des mains:

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:

Lunettes de protection



Lunettes de protection hermétiques

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· Aspect:

Forme: Aérosol

Couleur: Bleu foncé

· Odeur:

Caractéristique

· Seuil olfactif:

Non déterminé.

· valeur du pH: Non déterminé.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 55,8-56,6 °C

· Point d'éclair

-103 °C

· Inflammabilité (solide, gaz):

Non applicable.

· Température d'inflammation:

370 °C

· Température de décomposition: Non déterminé.

(suite page 7)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 6)

· Température d'auto-inflammabilité:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Propriétés explosives:	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
· Limites d'explosion:	
Inférieure:	1,9 Vol %
Supérieure:	13 Vol %
· Pression de vapeur à 20 °C:	233 hPa
· Densité à 20 °C:	0,75629 g/cm ³
· Densité relative	Non déterminé.
· Densité de vapeur:	Non déterminé.
· Taux d'évaporation:	Non applicable.
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Pas ou peu miscible
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
· Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinématique:	Non déterminé.
· Teneur en solvants:	
Solvants organiques:	91,8 %
Teneur en VOC:	61,90 % 655,5 g/l / 5,47 lb/gl
· Teneur en substances solides:	7,8 %
· Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

*	10 Stabilité et réactivité
	· Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Stabilité chimique
	· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
	· Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
	· Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Produits de décomposition dangereux:
	Gaz nitreux
	Hydrocarbures
	Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

*	11 Données toxicologiques
	· Informations sur les effets toxicologiques
	· Toxicité aiguë
	· Effet primaire d'irritation:
	· Corrosion cutanée/irritation cutanée Pas d'effet d'irritation.
	· Lésions oculaires graves/irritation oculaire Effet d'irritation.
	· Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.

(suite page 8)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 7)

· Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Irritant

· Catégories cancérogènes**· IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

108-88-3	toluène	3
108-10-1	4-méthylpentane-2-one	2B
1330-20-7	xylène	3
13463-67-7	dioxyde de titane	2B
1333-86-4	noir de carbone	2B
100-41-4	éthylbenzène	2B
	BENTONITE	suspected carcinogen <2% 14808-60-7

· NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)

Aucun des composants n'est compris.

· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

Cancérogénicité – catégorie 2, Toxicité pour la reproduction - catégorie 2

12 Données écologiques
<ul style="list-style-type: none"> Toxicité Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles. Persistante et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles. Comportement dans les compartiments de l'environnement: Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles. Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles. Autres indications écologiques: Indications générales: Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité. Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol. Résultats des évaluations PBT et vPvB PBT: Non applicable. vPvB: Non applicable. Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.
13 Données sur l'élimination
<ul style="list-style-type: none"> Méthodes de traitement des déchets Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Emballages non nettoyés: Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

CF

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 8)

14 Informations relatives au transport	
· Numéro ONU	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	UN1950
· Désignation officielle de transport de l'ONU	
· DOT	AÉROSOLS, flammable
· TMD	1950 AÉROSOLS
· IMDG	AEROSOLS
· IATA	AEROSOLS, flammable
· Classe(s) de danger pour le transport	
· DOT	
· Class	2.1
· Label	2.1
· TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):	
· Classe	2 5F Gaz.
· Étiquette	2.1
· IMDG, IATA	
· Class	2.1
· Label	2.1
· Groupe d'emballage	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	néant
· Dangers pour l'environnement:	
· Marine Pollutant:	Non
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Attention: Gaz.
· No EMS:	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

(suite page 10)

CF

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 9)

· Segregation Code	<i>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.</i>
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	<i>Non applicable.</i>
Indications complémentaires de transport:	
· DOT	
· Quantity limitations	<i>On passenger aircraft/rail: 75 kg On cargo aircraft only: 150 kg</i>
· TMD	
· Quantités limitées (LQ)	<i>1L</i>
· Quantités exceptées (EQ)	<i>Code: E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée</i>
· Catégorie de transport	<i>2</i>
· Code de restriction en tunnels	<i>D</i>
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	<i>1L</i>
· Excepted quantities (EQ)	<i>Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity</i>
· "Règlement type" de l'ONU:	<i>UN 1950 AÉROSOLS, 2.1</i>

*	15 Informations sur la réglementation														
	· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement														
	· Sara														
	· Section 355 (extremely hazardous substances):														
	<i>Aucun des composants n'est compris.</i>														
	· Section 313 (Specific toxic chemical listings):														
	<table border="1"> <tr><td></td><td><i>Acrylic Resin</i></td></tr> <tr><td>108-88-3</td><td><i>toluène</i></td></tr> <tr><td>108-10-1</td><td><i>4-méthylpentane-2-one</i></td></tr> <tr><td>1330-20-7</td><td><i>xylène</i></td></tr> <tr><td>100-41-4</td><td><i>éthylbenzène</i></td></tr> <tr><td>71-36-3</td><td><i>butane-1-ol</i></td></tr> <tr><td>7727-43-7</td><td><i>sulfate de baryum, naturel</i></td></tr> </table>		<i>Acrylic Resin</i>	108-88-3	<i>toluène</i>	108-10-1	<i>4-méthylpentane-2-one</i>	1330-20-7	<i>xylène</i>	100-41-4	<i>éthylbenzène</i>	71-36-3	<i>butane-1-ol</i>	7727-43-7	<i>sulfate de baryum, naturel</i>
	<i>Acrylic Resin</i>														
108-88-3	<i>toluène</i>														
108-10-1	<i>4-méthylpentane-2-one</i>														
1330-20-7	<i>xylène</i>														
100-41-4	<i>éthylbenzène</i>														
71-36-3	<i>butane-1-ol</i>														
7727-43-7	<i>sulfate de baryum, naturel</i>														
	· TSCA (Toxic Substances Control Act):														
	<table border="1"> <tr><td>67-64-1</td><td><i>acétone</i></td></tr> <tr><td>108-65-6</td><td><i>acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</i></td></tr> <tr><td>123-86-4</td><td><i>acétate de n-butyle</i></td></tr> </table>	67-64-1	<i>acétone</i>	108-65-6	<i>acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</i>	123-86-4	<i>acétate de n-butyle</i>								
67-64-1	<i>acétone</i>														
108-65-6	<i>acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</i>														
123-86-4	<i>acétate de n-butyle</i>														

(suite page 11)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Page : 11/14

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 10)

110-19-0	acétate d'isobutyle
108-88-3	toluène
763-69-9	3-éthoxypropionate d'éthyle
9004-36-8	Cellulose Acetate Butyrate
108-10-1	4-méthylpentane-2-one
110-43-0	heptane-2-one
147-14-8	Phthalocyanine Blue
1330-20-7	xylène
13463-67-7	dioxyde de titane
16883-83-3	benzyl 3-isobutryloxy-1-isopropyl-2-2-dimethylpropyl phthalate
1333-86-4	noir de carbone
100-41-4	éthylbenzène
71-36-3	butane-1-ol
41556-26-7	bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate
104810-48-2	poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxy-
104810-47-1	poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]-
7727-43-7	sulfate de baryum, naturel
82919-37-7	Methyl (1,2,2,6,6,- pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate
25322-68-3	Polyethylene glycol
106-79-6	Dimethyl sebacate(Impurity)
2403-89-6	4-Piperidinol, 1,2,2,6,6 pentamethyl- (Impurity)
9038-95-3	OXIRANE,ME, POLYMER
108-83-8	2,6-diméthyl-4-heptanone
19549-80-5	2,6-diméthyl-4-heptanone
78-83-1	butanol
57-55-6	propane-1,2-diol

Proposition 65

Chemicals known to cause cancer:

108-10-1	4-méthylpentane-2-one
1330-20-7	xylène
13463-67-7	dioxyde de titane
1333-86-4	noir de carbone
100-41-4	éthylbenzène

Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

Aucun des composants n'est compris.

Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

Aucun des composants n'est compris.

Chemicals known to cause developmental toxicity:

108-88-3 toluène

(suite page 12)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 11)

108-10-1 4-méthylpentane-2-one

· Cancerogeneity categories

· EPA (Environmental Protection Agency)

67-64-1	acétone	I
108-88-3	toluène	II
108-10-1	4-méthylpentane-2-one	I
1330-20-7	xylène	I
100-41-4	éthylbenzène	D
71-36-3	butane-1-ol	D
7727-43-7	sulfate de baryum, naturel	D, CBD(inh), NL(oral)

· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

67-64-1	acétone	A4
108-88-3	toluène	A4
1330-20-7	xylène	A4
13463-67-7	dioxyde de titane	A4
1333-86-4	noir de carbone	A4
100-41-4	éthylbenzène	A3

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

13463-67-7	dioxyde de titane
1333-86-4	noir de carbone

· Canadian substance listings:

· Canadian Domestic Substances List (DSL)

67-64-1	acétone
68476-86-8	gaz de pétrole liquéfiés adoucis
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
123-86-4	acétate de n-butyle
110-19-0	acétate d'isobutyle
108-88-3	toluène
763-69-9	3-éthoxypropionate d'éthyle
108-10-1	4-méthylpentane-2-one
12001-26-2	Mica
110-43-0	heptane-2-one
147-14-8	Phthalocyanine Blue
1330-20-7	xylène
13463-67-7	dioxyde de titane
16883-83-3	benzyl 3-isobutryloxy-1-isopropyl-2-2-dimethylpropyl phthalate
1333-86-4	noir de carbone
100-41-4	éthylbenzène
71-36-3	butane-1-ol
41556-26-7	bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate

(suite page 13)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

SEM

Page : 13/14

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 12)

104810-48-2	<i>poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxy-</i>
104810-47-1	<i>poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]-</i>
7727-43-7	<i>sulfate de baryum, naturel</i>
82919-37-7	<i>Methyl (1,2,2,6,6,- pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate</i>
25322-68-3	<i>Polyethylene glycol</i>
106-79-6	<i>Dimethyl sebacate(Impurity)</i>
9038-95-3	<i>OXIRANE,ME, POLYMER</i>
108-83-8	<i>2,6-diméthyl-4-heptanone</i>
19549-80-5	<i>2,6-diméthyl-4-heptanone</i>
78-83-1	<i>butanol</i>
57-55-6	<i>propane-1,2-diol</i>
· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)	
100-41-4	<i>éthylbenzène</i>
· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)	
67-64-1	<i>acétone</i>
123-86-4	<i>acétate de n-butyle</i>
110-19-0	<i>acétate d'isobutyle</i>
108-88-3	<i>toluène</i>
108-10-1	<i>4-méthylpentane-2-one</i>

· Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· Pictogrammes de danger



GHS02



GHS04



GHS07



GHS08

· Mention d'avertissement Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acétone

toluène

4-méthylpentane-2-one

acétate de n-butyle

· Mentions de danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

· Conseils de prudence

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

(suite page 14)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 18

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19083 Ford Dark Blue Pearl DX

(suite de la page 13)

P202	<i>Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.</i>
P210	<i>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</i>
P211	<i>Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.</i>
P251	<i>Ne pas perforer ni brûler, même après usage.</i>
P260	<i>Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.</i>
P264	<i>Se laver soigneusement après manipulation.</i>
P271	<i>Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</i>
P280	<i>Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</i>
P304+P340	<i>EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</i>
P305+P351+P338	<i>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</i>
P308+P313	<i>EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.</i>
P312	<i>Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.</i>
P314	<i>Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.</i>
P337+P313	<i>Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.</i>
P403+P233	<i>Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.</i>
P405	<i>Garder sous clef.</i>
P410+P403	<i>Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.</i>
P410+P412	<i>Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.</i>
P501	<i>Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.</i>

· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Service établissant la fiche technique: Environment protection department.

· Contact: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

· Acronymes et abréviations:

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

· * Données modifiées par rapport à la version précédente

CF