

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

1 Identification		
· <i>Identificateur de produit</i>		
· <i>Nom du produit:</i> <u>19353 Toyota Red Pearl 3R3</u>		
· <i>Code du produit:</i> 19353		
· <i>Emploi de la substance / de la préparation</i> Coating		
· <i>Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité</i>		
· <i>Producteur/fournisseur:</i>		
SEM Products Inc. 1685 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 803 207 8225		
· <i>Service chargé des renseignements:</i>		
<i>cust_care@semproducts.com</i> : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT		
· <i>Numéro d'appel d'urgence:</i> CHEMTREC 1-800-424-9300		
2 Identification des dangers		
· <i>Classification de la substance ou du mélange</i>		
  GHS02 GHS04 Flamme, Bouteille à gaz		
Aérosols inflammables - catégorie 1	H222	Aérosol extrêmement inflammable.
 GHS04 Bouteille à gaz		
Gaz sous pression - gaz comprimé	H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
 GHS08 Danger pour la santé		
Cancérogénicité – catégorie 2	H351	Susceptible de provoquer le cancer.
Toxicité pour la reproduction - catégorie 2	H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées - catégorie 1	H372-H373	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
 GHS07		
Irritation oculaire - catégorie 2A	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique -H336		Peut provoquer somnolence ou vertiges.
catégorie 3		

(suite page 2)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 1)

· Éléments d'étiquetage**· Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).**· Pictogrammes de danger**

GHS02

GHS04

GHS07

GHS08

· Mention d'avertissement Danger**· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

acétone

toluène

4-méthylpentane-2-one

acétate de n-butyle

· Mentions de danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H372-H373 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

· Conseils de prudence

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P314 Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.

P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 Garder sous clef.

P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

(suite page 3)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Système de classification:**

· **NFPA ratings (scale 0 - 4)**



Health = 2
Fire = 4
Reactivity = 3

· **HMIS-ratings (scale 0 - 4)**

HEALTH	2
FIRE	4
REACTIVITY	3

Health = 2
Fire = 4
Reactivity = 3

(suite de la page 2)

* **3 Composition/information sur les ingrédients**

· **Caractérisation chimique: Mélanges**

· **Description:**

Mélange: composé des substances indiquées ci-après.
pour cent en poids énumérés

· **Composants dangereux:**

67-64-1	acétone	10-30% w/w
68476-86-8	gaz de pétrole liquéfiés adoucis	10-30% w/w
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	≥10-≤13% w/w
123-86-4	acétate de n-butyle	≥10-≤13% w/w
110-19-0	acétate d'isobutyle	3-7% w/w
108-88-3	toluène	1-5% w/w
763-69-9	3-éthoxypropionate d'éthyle	1-5% w/w
64742-88-7	solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)	1-5% w/w
108-10-1	4-méthylpentane-2-one	0,5-1,5% w/w
100-41-4	éthylbenzène	≥0,1-≤1% w/w

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

* **4 Premiers soins**

· **Description des premiers secours**

· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

· **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· **Indications destinées au médecin:**

· **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 4)

CF

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 3)

- Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

* **5 Mesures à prendre en cas d'incendie**

- Moyens d'extinction**
- Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Conseils aux pompiers**
- Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

* **6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* **7 Manutention et stockage**

- Manipulation:**
- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Aucune mesure particulière n'est requise.
- Préventions des incendies et des explosions:**
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
- Récipient sous pression:** A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- Stockage:**
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
- Indications concernant le stockage commun:** Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
- Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

CF

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 4)

*	8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:</i> Sans autre indication, voir point 7. 	
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Paramètres de contrôle</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:</i> 	
67-64-1 acétone	
EL (Canada)	Valeur momentanée: 500 ppm Valeur à long terme: 250 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 750 ppm Valeur à long terme: 500 ppm
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
EL (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 50 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 270 mg/m ³ , 50 ppm
123-86-4 acétate de n-butyle	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 950 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m ³ , 150 ppm
110-19-0 acétate d'isobutyle	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 150 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 187 ppm Valeur à long terme: 150 ppm
108-88-3 toluène	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm R
EV (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
763-69-9 3-éthoxypropionate d'éthyle	
EV (Canada)	Valeur à long terme: 300 mg/m ³ , 50 ppm
108-10-1 4-méthylpentane-2-one	
EL (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 20 ppm IARC 2B
EV (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 205 mg/m ³ , 50 ppm
100-41-4 éthylbenzène	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm IARC 2B
EV (Canada)	Valeur momentanée: 540 mg/m ³ , 125 ppm Valeur à long terme: 435 mg/m ³ , 100 ppm

- *Remarques supplémentaires:*

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

(suite page 6)

CF

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 5)

· Contrôles de l'exposition**· Equipement de protection individuel:****· Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Protection des mains:

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

*Gants de protection*

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:

Lunettes de protection

*Lunettes de protection hermétiques**** 9 Propriétés physiques et chimiques****· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****· Indications générales****· Aspect:**

Forme:

Aérosol

Couleur:

Rouge

· Odeur:

Caractéristique

· Seuil olfactif:

Non déterminé.

· valeur du pH:

Non déterminé.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 55,8-56,6 °C

(suite page 7)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 6)

· Point d'éclair	-103 °C
· Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.
· Température d'inflammation:	370 °C
· Température de décomposition:	Non déterminé.
· Température d'auto-inflammabilité:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Propriétés explosives:	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
· Limites d'explosion:	
Inférieure:	1,9 Vol %
Supérieure:	13 Vol %
· Pression de vapeur à 20 °C:	233 hPa
· Densité à 20 °C:	0,75196 g/cm³
· Densité relative	Non déterminé.
· Densité de vapeur:	Non déterminé.
· Taux d'évaporation:	Non applicable.
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Pas ou peu miscible
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
· Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinétique:	Non déterminé.
· Teneur en solvants:	
Solvants organiques:	93,0 %
Teneur en VOC:	63,13 % 663,2 g/l / 5,53 lb/gl
Teneur en substances solides:	7,0 %
Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

*	10 Stabilité et réactivité
	· Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Stabilité chimique
	· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
	· Possibilité de réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse connue.
	· Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Produits de décomposition dangereux:
	Gaz nitreux
	Hydrocarbures
	Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

CF
(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 7)

*	11 Données toxicologiques													
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Informations sur les effets toxicologiques</i> · <i>Toxicité aiguë</i> · <i>Effet primaire d'irritation:</i> · <i>Corrosion cutanée/irritation cutanée</i> Pas d'effet d'irritation. · <i>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</i> Effet d'irritation. · <i>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</i> Aucun effet de sensibilisation connu. · <i>Indications toxicologiques complémentaires:</i> Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants: Irritant · <i>Catégories cancérogènes</i> 														
<ul style="list-style-type: none"> · <i>IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)</i> 														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">108-88-3</td> <td style="width: 80%;">toluène</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>108-10-1</td> <td>4-méthylpentane-2-one</td> <td style="text-align: right;">2B</td> </tr> <tr> <td>1330-20-7</td> <td>xylène</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>100-41-4</td> <td>éthylbenzène</td> <td style="text-align: right;">2B</td> </tr> </table>			108-88-3	toluène	3	108-10-1	4-méthylpentane-2-one	2B	1330-20-7	xylène	3	100-41-4	éthylbenzène	2B
108-88-3	toluène	3												
108-10-1	4-méthylpentane-2-one	2B												
1330-20-7	xylène	3												
100-41-4	éthylbenzène	2B												
<ul style="list-style-type: none"> · <i>NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)</i> 														
<p style="padding-left: 20px;">Aucun des composants n'est compris.</p>														
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)</i> 														
<p style="padding-left: 20px;">Cancérogénicité – catégorie 2, Toxicité pour la reproduction - catégorie 2</p>														

*	12 Données écologiques			
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Toxicité</i> · <i>Toxicité aquatique:</i> Pas d'autres informations importantes disponibles. · <i>Persistante et dégradabilité</i> Pas d'autres informations importantes disponibles. · <i>Comportement dans les compartiments de l'environnement:</i> · <i>Potentiel de bioaccumulation</i> Pas d'autres informations importantes disponibles. · <i>Mobilité dans le sol</i> Pas d'autres informations importantes disponibles. · <i>Autres indications écologiques:</i> · <i>Indications générales:</i> Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité. Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol. · <i>Résultats des évaluations PBT et vPvB</i> · <i>PBT:</i> Non applicable. · <i>vPvB:</i> Non applicable. · <i>Autres effets néfastes</i> Pas d'autres informations importantes disponibles. 				

*	13 Données sur l'élimination			
<ul style="list-style-type: none"> · <i>Méthodes de traitement des déchets</i> · <i>Recommandation:</i> Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. 				
<p style="text-align: right;">(suite page 9) CF</p>				

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 8)

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

* **14 Informations relatives au transport**

· Numéro ONU	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	UN1950
· Désignation officielle de transport de l'ONU	
· DOT	AÉROSOLS, flammable
· TMD	1950 AÉROSOLS
· IMDG	AEROSOLS
· IATA	AEROSOLS, flammable

- **Classe(s) de danger pour le transport**

- **DOT**



- **Class** 2.1
- **Label** 2.1

· **TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):**



- **Classe** 2 5F Gaz.
- **Étiquette** 2.1

- **IMDG, IATA**



- **Class** 2.1
- **Label** 2.1

- **Groupe d'emballage**
- **DOT, TMD, IMDG, IATA** néant

- **Dangers pour l'environnement:**

- **Marine Pollutant:** Non

- **Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Attention: Gaz.
F-D,S-U
- **No EMS:**

(suite page 10)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 9)

· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:	
· DOT	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 75 kg On cargo aircraft only: 150 kg
· TMD	
· Quantités limitées (LQ)	IL
· Quantités exceptées (EQ)	Code: E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée
· Catégorie de transport	2
· Code de restriction en tunnels	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	IL
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· "Règlement type" de l'ONU:	UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

*	15 Informations sur la réglementation
	· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
	· Sara
	· Section 355 (extremely hazardous substances):
	Aucun des composants n'est compris.
	· Section 313 (Specific toxic chemical listings):
	Acrylic Resin
	108-88-3 toluène
	108-10-1 4-méthylpentane-2-one
	1330-20-7 xylène
	100-41-4 éthylbenzène
	71-36-3 butane-1-ol

(suite page 11)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 10)

· TSCA (Toxic Substances Control Act):

67-64-1	acétone
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
123-86-4	acétate de n-butyle
110-19-0	acétate d'isobutyle
108-88-3	toluène
763-69-9	3-éthoxypropionate d'éthyle
9004-36-8	Cellulose Acetate Butyrate
64742-88-7	solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)
108-10-1	4-méthylpentane-2-one
110-43-0	heptane-2-one
6358-30-1	Violet Pigment
1330-20-7	xylène
16883-83-3	benzyl 3-isobutyloxy-1-isopropyl-2-2-dimethylpropyl phthalate
100-41-4	éthylbenzène
71-36-3	butane-1-ol
41556-26-7	bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate
104810-48-2	poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxy-
104810-47-1	poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]-
82919-37-7	Methyl (1,2,2,6,6,- pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate
25322-68-3	Polyethylene glycol
106-79-6	Dimethyl sebacate(<i>Impurity</i>)
2403-89-6	4-Piperidinol, 1,2,2,6,6 pentamethyl- (<i>Impurity</i>)

· Proposition 65**· Chemicals known to cause cancer:**

108-10-1	4-méthylpentane-2-one
1330-20-7	xylène
100-41-4	éthylbenzène

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

Aucun des composants n'est compris.

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

Aucun des composants n'est compris.

· Chemicals known to cause developmental toxicity:

108-88-3	toluène
108-10-1	4-méthylpentane-2-one

· Cancerogenity categories

· EPA (Environmental Protection Agency)	
67-64-1	acétone
108-88-3	toluène

(suite page 12)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 11)

108-10-1	4-méthylpentane-2-one	I
1330-20-7	xylène	I
100-41-4	éthylbenzène	D
71-36-3	butane-1-ol	D

· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

67-64-1	acétone	A4
108-88-3	toluène	A4
1330-20-7	xylène	A4
100-41-4	éthylbenzène	A3

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

Aucun des composants n'est compris.

· Canadian substance listings:**· Canadian Domestic Substances List (DSL)**

67-64-1	acétone
68476-86-8	gaz de pétrole liquéfiés adoucis
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
123-86-4	acétate de n-butyle
110-19-0	acétate d'isobutyle
108-88-3	toluène
763-69-9	3-éthoxypropionate d'éthyle
64742-88-7	solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)
108-10-1	4-méthylpentane-2-one
110-43-0	heptane-2-one
6358-30-1	Violet Pigment
1330-20-7	xylène
16883-83-3	benzyl 3-isobutyloxy-1-isopropyl-2-2-dimethylpropyl phthalate
100-41-4	éthylbenzène
71-36-3	butane-1-ol
41556-26-7	bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate
104810-48-2	poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxy-
104810-47-1	poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxoproxy]-
82919-37-7	Methyl (1,2,2,6,6,- pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate
25322-68-3	Polyethylene glycol
106-79-6	Dimethyl sebacate(Impurity)

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)

100-41-4	éthylbenzène
----------	--------------

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)

67-64-1	acétone
123-86-4	acétate de n-butyle

(suite page 13)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 12)

110-19-0	acétate d'isobutyle
108-88-3	toluène
108-10-1	4-méthylpentane-2-one

- **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- **Pictogrammes de danger**



- **Mention d'avertissement Danger**

- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

acétone
toluène
4-méthylpentane-2-one
acétate de n-butyle

- **Mentions de danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H372-H373 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

- **Conseils de prudence**

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 Se laver soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P314 Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.
P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 Garder sous clef.

(suite page 14)

CF

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 16

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 19353 Toyota Red Pearl 3R3

(suite de la page 13)

P410+P403	<i>Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.</i>
P410+P412	<i>Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.</i>
P501	<i>Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.</i>
· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.	

*

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Service établissant la fiche technique:** Environment protection department.

- **Contact:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- **Acronymes et abréviations:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

- * **Données modifiées par rapport à la version précédente**

CF