

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

1 Identification	
· Identificateur de produit	
· Nom du produit: <u>39673 Self Etching Primer Black</u>	
· Code du produit: 39673	
· Emploi de la substance / de la préparation Coating	
· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité	
· Producteur/fournisseur:	
SEM Products Inc. 1685 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 803 207 8225	
· Service chargé des renseignements:	
<i>cust_care@semproducts.com</i> : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT	
· Numéro d'appel d'urgence: CHEMTREC 1-800-424-9300	
2 Identification des dangers	
· Classification de la substance ou du mélange	
GHS02 GHS04 Flamme, Bouteille à gaz	
Aérosols inflammables - catégorie 1	H222 Aérosol extrêmement inflammable.
GHS04 Bouteille à gaz	
Gaz sous pression - gaz comprimé	H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
GHS08 Danger pour la santé	
Cancérogénicité - catégorie 1A	H350 Peut provoquer le cancer.
Toxicité pour la reproduction - catégorie 2	H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique	-H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.
catégorie 1	
Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées - catégorie 2	H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Danger par aspiration - catégorie 1	H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
GHS07	
Irritation cutanée - catégorie 2	H315 Provoque une irritation cutanée.
Irritation oculaire - catégorie 2A	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

(suite page 2)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 1)

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique -H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
catégorie 3

- **Éléments d'étiquetage**
- **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- **Pictogrammes de danger**



- **Mention d'avertissement Danger**

- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

toluène
acétone
quartz (SiO_2)
solvant naphta aromatique lourd (pétrole)

- **Mentions de danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H350 Peut provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- **Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

P331 NE PAS faire vomir.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

(suite page 3)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 2)

P308+P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P314	Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.
P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P405	Garder sous clef.
P410+P403	Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· Système de classification:

· NFPA ratings (scale 0 - 4)



Health = 2
Fire = 4
Reactivity = 3

· HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH	*2
FIRE	4
REACTIVITY	3

Health = *2

Fire = 4

Reactivity = 3

*

3 Composition/information sur les ingrédients

· Caractérisation chimique: Mélanges

· Description:

Mélange: composé des substances indiquées ci-après.
pour cent en poids énumérés

· Composants dangereux:

67-64-1	acétone	10-30% w/w
68476-86-8	gaz de pétrole liquéfiés adoucis	10-30% w/w
108-88-3	toluène	≥5-<10% w/w
110-19-0	acétate d'isobutyle	≥5-<10% w/w
141-78-6	acétate d'éthyle	3-7% w/w
78-93-3	butanone	3-7% w/w
9004-70-0	CELLULOSE NITRATE	1-5% w/w
123-86-4	acétate de n-butyle	1-5% w/w
64742-94-5	solvant naphta aromatique lourd (pétrole)	0,5-1,5% w/w
67-63-0	propane-2-ol	0,5-1,5% w/w
14808-60-7	quartz (SiO_2)	0,5-1,5% w/w
14807-96-6	talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	0,5-1,5% w/w
1330-78-5	phosphate de tris(méthylphényle)	≥0,2-<1% w/w

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

CF

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 3)

* **4 Premiers soins**

- **Description des premiers secours**
- **Après inhalation:** En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Indications destinées au médecin:**
- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

* **5 Mesures à prendre en cas d'incendie**

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

* **6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* **7 Manutention et stockage**

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.**
- **Préventions des incendies et des explosions:**
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

(suite page 5)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 4)

Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.

- *Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités*
- *Stockage:*
- *Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:*
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
- *Indications concernant le stockage commun:* Pas nécessaire.
- *Autres indications sur les conditions de stockage:* Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- *Utilisation(s) finale(s) particulière(s)* Pas d'autres informations importantes disponibles.

*	8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.	
· Paramètres de contrôle	
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:	
67-64-1 acétone	
EL (Canada)	Valeur momentanée: 500 ppm Valeur à long terme: 250 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 750 ppm Valeur à long terme: 500 ppm
108-88-3 toluène	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm R
EV (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
110-19-0 acétate d'isobutyle	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 150 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 187 ppm Valeur à long terme: 150 ppm
141-78-6 acétate d'éthyle	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 150 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 1,440 mg/m ³ , 400 ppm
78-93-3 butanone	
EL (Canada)	Valeur momentanée: 100 ppm Valeur à long terme: 50 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 885 mg/m ³ , 300 ppm Valeur à long terme: 590 mg/m ³ , 200 ppm
123-86-4 acétate de n-butyle	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 950 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m ³ , 150 ppm
67-63-0 propane-2-ol	
EL (Canada)	Valeur momentanée: 400 ppm Valeur à long terme: 200 ppm

(suite page 6)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 5)

EV (Canada)	Valeur momentanée: 400 ppm Valeur à long terme: 200 ppm
14808-60-7 quartz (SiO₂)	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 0,025 mg/m ³ ACGIH A2; IARC 1
EV (Canada)	Valeur à long terme: 0,10* mg/m ³ *respirable fraction

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· Contrôles de l'exposition**· Equipement de protection individuel:****· Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Protection des mains:

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:

Lunettes de protection



Lunettes de protection hermétiques

CF

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 6)

*

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles	
· Indications générales	
· Aspect:	
Forme:	Aérosol
Couleur:	Selon désignation produit
Odeur:	Caractéristique
Seuil olfactif:	Non déterminé.
valeur du pH:	Non déterminé.
· Changement d'état	
Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	55,8-56,6 °C
Point d'éclair	-103 °C
Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.
Température d'inflammation:	405 °C
Température de décomposition:	Non déterminé.
Température d'auto-inflammabilité:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Propriétés explosives:	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
· Limites d'explosion:	
Inférieure:	1,9 Vol %
Supérieure:	13 Vol %
Pression de vapeur à 20 °C:	233 hPa
Densité à 20 °C:	0,77759 g/cm³
Densité relative	Non déterminé.
Densité de vapeur:	Non déterminé.
Taux d'évaporation:	Non applicable.
Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Pas ou peu miscible
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
· Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinématique:	Non déterminé.
· Teneur en solvants:	
Solvants organiques:	85,4 %
Eau:	0,0 %
Teneur en VOC:	59,53 % 621,3 g/l / 5,18 lb/gl
Teneur en substances solides:	14,6 %
Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

CF

(suite page 8)

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 7)

*

10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

*

11 Données toxicologiques

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**

- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

108-88-3 toluène

Oral	LD50	5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	12.124 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 h	5.320 mg/l (souris)

- **Effet primaire d'irritation:**

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Irrite la peau et les muqueuses.

- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Effet d'irritation.

- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.

- **Indications toxicologiques complémentaires:**

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Irritant

- **Catégories cancérogènes**

- **IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

108-88-3	toluène	3
13463-67-7	dioxyde de titane	2B
67-63-0	propane-2-ol	3
14808-60-7	quartz (SiO ₂)	1
14807-96-6	talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	3
1333-86-4	noir de carbone	2B
1330-20-7	xylène	3
100-41-4	éthylbenzène	2B
91-20-3	naphtalène	2B

- **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

14808-60-7	quartz (SiO ₂)	K
91-20-3	naphtalène	R

- **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

Cancérogénicité - catégorie 1A, Toxicité pour la reproduction - catégorie 2

CF

(suite page 9)

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 8)

*

12 Données écologiques

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistante et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**
 - Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant
 - Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.
 - Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Données sur l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

*

14 Informations relatives au transport

· Numéro ONU	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	UN1950
· Désignation officielle de transport de l'ONU	
· DOT	AÉROSOLS, flammable
· TMD	1950 AÉROSOLS
· IMDG	AEROSOLS
· IATA	AEROSOLS, flammable

- **Classe(s) de danger pour le transport**

- **DOT**



· Class	2.1
· Label	2.1

(suite page 10)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 9)

. TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):



. Classe 2
. Étiquette 2.1

. IMDG, IATA



. Class 2.1
. Label 2.1

. Groupe d'emballage
. DOT, TMD, IMDG, IATA néant

. Dangers pour l'environnement:

. Marine Pollutant: Non

. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Attention: Gaz.

. No EMS: F-D,S-U
. Stowage Code
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

. Indications complémentaires de transport:

. DOT
. Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 75 kg
On cargo aircraft only: 150 kg

. TMD
. Quantités limitées (LQ) 1L
. Quantités exceptées (EQ) Code: E0
Non autorisé en tant que quantité exceptée

. Catégorie de transport 2
. Code de restriction en tunnels D

. IMDG
. Limited quantities (LQ) 1L

(suite page 11)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 10)

· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· "Règlement type" de l'ONU:	UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

*

15 Informations sur la réglementation

- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- **Sara**

- **Section 355 (extremely hazardous substances):**

Aucun des composants n'est compris.

- **Section 313 (Specific toxic chemical listings):**

108-88-3	toluène
78-93-3	butanone
67-63-0	propane-2-ol
14807-96-6	talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)
1330-20-7	xylène
67-56-1	méthanol
	Acrylic Resin
100-41-4	éthylbenzène
91-20-3	naphtalène
122-99-6	2-phénoxyéthanol
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène
104-68-7	Diethylene glycol monophenyl ether

- **TSCA (Toxic Substances Control Act):**

67-64-1	acétone
108-88-3	toluène
110-19-0	acétate d'isobutyle
141-78-6	acétate d'éthyle
78-93-3	butanone
13463-67-7	dioxyde de titane
68038-41-5	Modified Rosin Ester
9004-70-0	CELLULOSE NITRATE
123-86-4	acétate de n-butyle
64742-94-5	solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
67-63-0	propane-2-ol
14808-60-7	quartz (SiO_2)
14807-96-6	talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)
1330-78-5	phosphate de tris(méthylphényle)
18268-70-7	Tetraethylene Glycol Di 2-ethylhexoate
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

(suite page 12)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 11)

68911-87-5	montmorillonite clay complex
1333-86-4	noir de carbone
6915-15-7	acide malique
1330-20-7	xylène
67-56-1	méthanol
1328-53-6	PHTHALO GREEN PIGMENT
100-41-4	éthylbenzène
91-20-3	naphtalène
122-99-6	2-phénoxyéthanol
78-83-1	butanol
57-55-6	propane-1,2-diol
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène
104-68-7	Diethylene glycol monophenyl ether
7732-18-5	eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

. Proposition 65

. Chemicals known to cause cancer:

13463-67-7	dioxyde de titane
14808-60-7	quartz (SiO_2)
1333-86-4	noir de carbone
1330-20-7	xylène
100-41-4	éthylbenzène
91-20-3	naphtalène
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène

. Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

Aucun des composants n'est compris.

. Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

Aucun des composants n'est compris.

. Chemicals known to cause developmental toxicity:

108-88-3	toluène
67-56-1	méthanol

. Cancerogeneity categories

. EPA (Environmental Protection Agency)

67-64-1	acétone	I
108-88-3	toluène	II
78-93-3	butanone	I
1330-20-7	xylène	I
100-41-4	éthylbenzène	D
91-20-3	naphtalène	C, CBD
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène	II

. TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

67-64-1	acétone	A4
---------	---------	----

(suite page 13)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 12)

108-88-3	toluène	A4
13463-67-7	dioxyde de titane	A4
67-63-0	propane-2-ol	A4
14808-60-7	quartz (SiO_2)	A2
14807-96-6	talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)	A4
1333-86-4	noir de carbone	A4
1330-20-7	xylène	A4
100-41-4	éthylbenzène	A3
91-20-3	naphtalène	A4

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

13463-67-7	dioxyde de titane
14808-60-7	quartz (SiO_2)
1333-86-4	noir de carbone
67-56-1	méthanol

· Canadian substance listings:**· Canadian Domestic Substances List (DSL)**

67-64-1	acétone
68476-86-8	gaz de pétrole liquéfiés adoucis
108-88-3	toluène
110-19-0	acétate d'isobutyle
141-78-6	acétate d'éthyle
78-93-3	butanone
13463-67-7	dioxyde de titane
68038-41-5	Modified Rosin Ester
9004-70-0	CELLULOSE NITRATE
123-86-4	acétate de n-butyle
64742-94-5	solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
67-63-0	propane-2-ol
14808-60-7	quartz (SiO_2)
14807-96-6	talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)
1330-78-5	phosphate de tris(méthylphényle)
18268-70-7	Tetraethylene Glycol Di 2-ethylhexoate
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
68911-87-5	montmorillonite clay complex
1333-86-4	noir de carbone
6915-15-7	acide malique
1330-20-7	xylène
112945-52-5	SILICA
67-56-1	méthanol
1328-53-6	PHTHALO GREEN PIGMENT
100-41-4	éthylbenzène

(suite page 14)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 13)

91-20-3	naphtalène
122-99-6	2-phénoxyéthanol
78-83-1	butanol
57-55-6	propane-1,2-diol
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)

Aucun des composants n'est compris.

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)

67-64-1	acétone
108-88-3	toluène
110-19-0	acétate d'isobutyle
141-78-6	acétate d'éthyle
78-93-3	butanone
123-86-4	acétate de n-butyle
67-63-0	propane-2-ol
14808-60-7	quartz (SiO_2)

· Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· Pictogrammes de danger



GHS02



GHS04



GHS07



GHS08

· Mention d'avertissement Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

toluène

acétone

quartz (SiO_2)

solvant naphta aromatique lourd (pétrole)

· Mentions de danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H350 Peut provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

· Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

(suite page 15)

CF

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 14)

P202	<i>Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.</i>
P210	<i>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</i>
P211	<i>Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.</i>
P251	<i>Ne pas perforer ni brûler, même après usage.</i>
P260	<i>Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.</i>
P264	<i>Se laver soigneusement après manipulation.</i>
P270	<i>Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.</i>
P280	<i>Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</i>
P301+P310	<i>EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.</i>
P321	<i>Traitements spécifiques (voir sur cette étiquette).</i>
P331	<i>NE PAS faire vomir.</i>
P302+P352	<i>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.</i>
P305+P351+P338	<i>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</i>
P308+P313	<i>EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.</i>
P314	<i>Demandez un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.</i>
P362+P364	<i>Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.</i>
P332+P313	<i>En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.</i>
P337+P313	<i>Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.</i>
P405	<i>Garder sous clef.</i>
P410+P403	<i>Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.</i>
P410+P412	<i>Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.</i>
P501	<i>Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.</i>

· Prescriptions nationales:

- Classification complémentaire selon GefStoffV (ordonnance sur les produits dangereux) annexe II:**
Substance dangereuse cancérogène groupe III (dangereuse).

· Indications sur les restrictions de travail:

*Le personnel ne doit pas être exposé aux substances dangereuses cancérogènes contenues dans cette préparation.
Les autorités peuvent autoriser des exceptions dans des cas particuliers.*

· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.**16 Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Service établissant la fiche technique: Environment protection department.**· Contact:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)**· Acronymes et abréviations:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

(suite page 16)

CF

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 21

Révision: 09/26/2017

Nom du produit: 39673 Self Etching Primer Black

(suite de la page 15)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

· * **Données modifiées par rapport à la version précédente**

CF