

1 Identificación del producto

- **Identificador del producto**
- **Nombre comercial:** 39747 Multi Purpose Panel Adhesive
- **Número del artículo:** 39747
- **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración:** coating
- **Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/distribuidor:**
SEM Products Inc.
1685 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
803 207 8225
- **Área de información:**
cust care@semproducts.com : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT
- **Teléfono de emergencia:** CHEMTREC 1-800-424-9300

2 Identificación del peligro o peligros

- **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**



GHS08 peligro para la salud

Muta. 2 H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

STOT única 2 H371 Puede provocar daños en los órganos.

STOT repe. 2 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.



GHS05 corrosión

Corr. cut. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Les. ooc. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.



GHS07

Tox. ag. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.

Sens. cut. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

STOT única 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.

- **Elementos de la etiqueta**

- **Elementos de las etiquetas del SAM**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

(se continua en página 2)

US

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 1)

. Pictogramas de peligro



GHS05



GHS07



GHS08

. Palabra de advertencia Peligro

. Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

fenol

producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular medio = 700)

POLYOXYPROPYLENEDIAMINE

BISPHENOL F EPOXY RESIN

ELASTOMER MODIFIED DIGLYCIDAL ETHER

CYCLOHEXANEDIMETHANOL DIGLYCIDAL ETHER

1,5-diamino-3-azopentano

3,6-diazaoctano-1,8-diamina trietilentetramina

(DIMETHYLAMINO)METHYLPHENOL

N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina

. Indicaciones de peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

H371 Puede provocar daños en los órganos.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

. Consejos de prudencia

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P260 Do not breathe dusts or mists.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

(se continua en página 3)

US

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 2)

P405

Guardar bajo llave.

P501

Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· Sistema de clasificación:

· NFPA ratings (scale 0 - 4)



Health = 3
Fire = 1
Reactivity = 0

· HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH	*3
FIRE	1
REACTIVITY	0

Health = *3
Fire = 1
Reactivity = 0

· Otros peligros

· Resultados de la valoración PBT y mPmB

· PBT: No aplicable.

· mPmB: No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes

· Caracterización química: Mezclas

· Descripción: Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.

· Componentes peligrosos:

25068-38-6	producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular medio = 700)	13-30%
37244-96-5	NEPHELINE SYENITE	10-13%
28064-14-4	BISPHENOL F EPOXY RESIN	≥7-<10%
163440-98-0	ELASTOMER MODIFIED DIGLYCIDAL ETHER	5-7%
65997-17-3	Lana de vidrio	5-7%
108-95-2	fenol	5-7%
25053-09-2	Acrylic Polymer	5-7%
14228-73-0	CYCLOHEXANEDIMETHANOL DIGLYCIDAL ETHER	5-7%
	Amine proprietary	
67762-90-7	FUMED SILICA	1.5-5%
9046-10-0	POLYOXYPROPYLENEDIAMINE	≥1.5-<3%
111-40-0	1,5-diamino-3-azopentano	1-1.5%
112-24-3	3,6-diazaoctano-1,8-diamina trietilentetramina	≥0.1-<1%
25338-55-0	(DIMETHYLAMINO)METHYLPHENOL	≥0.1-<1%
1760-24-3	N-(3-(trimetoxisil)propil)etilenodiamina	≥0.1-<1%
140-31-8	2-piperazin-1-ilétilamina	≥0.1-<1%

· Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

US

(se continua en página 4)

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 3)

4 Primeros auxilios

- **Descripción de los primeros auxilios**
- **Instrucciones generales:**

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.
- **En caso de inhalación del producto:**

Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar el médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- **En caso de contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
- **En caso de con los ojos:**

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
- **En caso de ingestión:**

Consultar inmediatamente un médico.
Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.
- **Indicaciones para el médico:**
- **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente** No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios

- **Medios de extinción**
- **Sustancias extintoras apropiadas:**

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
- **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
- **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.

6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

- **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
- **Precauciones relativas al medio ambiente:**

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- **Métodos y material de contención y de limpieza:**

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.
Asegurar suficiente ventilación.
- **Referencia a otras secciones**

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

US

(se continua en página 5)

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 4)

7 Manipulación y almacenamiento

- Manipulación:**
- Precauciones para una manipulación segura:** No se requieren medidas especiales.
- Prevención de incendios y explosiones:** No se requieren medidas especiales.
- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**
- Almacenamiento:**
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Usos específicos finales:** No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección personal

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Sin datos adicionales, ver punto 7.

Parámetros de control

- Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

108-95-2 fenol

PEL (USA)	Valor de larga duración: 19 mg/m ³ , 5 ppm Skin
REL (USA)	Valor de larga duración: 19 mg/m ³ , 5 ppm Ceiling limit value: 60* mg/m ³ , 15.6* ppm *15-min; Skin
TLV (USA)	Valor de larga duración: 19 mg/m ³ , 5 ppm Skin; BEI

111-40-0 1,5-diamino-3-azopentano

REL (USA)	Valor de larga duración: 4 mg/m ³ , 1 ppm Skin
TLV (USA)	Valor de larga duración: 4.2 mg/m ³ , 1 ppm Skin

112-24-3 3,6-diazaoctano-1,8-diamina trietilentetramina

WEEL (USA)	Valor de larga duración: 6 mg/m ³ , 1 ppm Skin
------------	--

- Componentes con valores límite biológicos:**

108-95-2 fenol

BEI (USA)	250 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Phenol with hydrolysis (background, nonspecific)
-----------	---

- Indicaciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

- Controles de la exposición**

- Equipo de protección individual:**

- Medidas generales de protección e higiene:**

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

(se continua en página 6)

US

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 5)

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Guardar la ropa protectora por separado.

Evitar el contacto con los ojos.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· **Protección respiratoria:**

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

· **Protección de manos:**



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

· **Material de los guantes**

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· **Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· **Protección de ojos:**



Gafas de protección herméticas

9 Propiedades físicas y químicas

· **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

· **Datos generales**

· **Aspecto:**

Forma:

Líquido

Color:

Según denominación del producto

· **Olor:**

Característico

· **Umbral olfativo:**

No determinado.

· **valor pH:**

No determinado.

· **Cambio de estado**

Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: >200 °C (>392 °F)

· **Punto de inflamación:**

95 °C (203 °F)

· **Inflamabilidad (sólido, gas):**

No aplicable.

· **Temperatura de ignición:**

595 °C (1,103 °F)

· **Temperatura de descomposición:**

No determinado.

(se continua en página 7)

US

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 6)

· Temperatura de auto-inflamación:	El producto no es autoinflamable.
· Propiedades explosivas:	<i>El producto no es explosivo.</i> <i>Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.</i>
· Límites de explosión:	
Inferior:	No determinado.
Superior:	No determinado.
· Presión de vapor:	No determinado.
· Densidad a 20 °C (68 °F):	1.1901 g/cm ³ (9.93138 lbs/gal)
· Densidad relativa	No determinado.
· Densidad de vapor	No determinado.
· Tasa de evaporación:	No determinado.
· Solubilidad en / miscibilidad con agua:	Poco o no mezclable.
· Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:	No determinado.
· Viscosidad:	
Dinámica:	No determinado.
Cinemática:	No determinado.
· Concentración del disolvente:	
Disolventes orgánicos:	0.0 %
Contenido de VOC:	0.02 %
· Contenido de cuerpos sólidos:	99.6 %
· Otros datos	No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad

- **Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Estabilidad química**
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No se descompone al emplearse adecuadamente.
- **Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Productos de descomposición peligrosos:** No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11 Información toxicológica

- **Información sobre los efectos toxicológicos**
- **Toxicidad aguda**

- **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

108-95-2 fenol

Oral	LD50	317 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	850 mg/kg (rabbit)

(se continua en página 8)

US



Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 7)

- **Efecto estimulante primario:**
- **Corrosión o irritación cutáneas** Efecto cáustico en la piel y las mucosas.
- **Lesiones o irritación ocular graves**
Fuerte efecto cáustico
Produce irritaciones fuertes con el riesgo de perjudicar seriamente los ojos.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea** Posible sensibilización al entrar en contacto con la piel.
- **Indicaciones toxicológicas adicionales:**
En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos:
Nocivo
Corrosivo
Irritante
La ingestión produce un fuerte efecto cáustico en la boca y la faringe, así como el peligro de perforación del esófago y del estómago.
- **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)**
Muta. 2

12 Información ecotoxicológica

- **Toxicidad**
- **Toxicidad acuática:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Comportamiento en sistemas ecológicos:**
- **Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- **Indicaciones generales:**
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagüe.
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
- **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.
- **Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

13 Información relativa a la eliminación de los productos

- **Métodos para el tratamiento de residuos**
- **Recomendación:** No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- **Embalajes sin limpiar:**
- **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

14 Información relativa al transporte

- | | |
|------------------------|--------|
| · Número ONU | |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | UN1760 |

(se continua en página 9)

US

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 8)

· Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

· DOT

Corrosive liquids, n.o.s. (POLYOXYPROPYLENEDIAMINE, 3-aminopropyltriethoxysilane)

· ADR

1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (POLYOXYPROPYLENEDIAMINE, 3-aminopropyltriethoxysilane), PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

· IMDG, IATA

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (POLYOXYPROPYLENEDIAMINE, 3-aminopropyltriethoxysilane)

· Clase(s) de peligro para el transporte

· DOT



· Class

8 Materias corrosivas

· Label

8

· ADR, IMDG



· Clase

8 Materias corrosivas

· Etiqueta

8

· IATA



· Class

8 Materias corrosivas

· Label

8

· Grupo de embalaje

· DOT, ADR, IMDG, IATA

III

· Peligros para el medio ambiente:

El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente: producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular medio = 700)

Símbolo (pez y árbol)

Símbolo (pez y árbol)

· Contaminante marino:

· Marcado especial (ADR):

Atención: Materias corrosivas

F-A,S-B

Alkalies

A

SW2 Clear of living quarters.

(se continua en página 10)

US

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 9)

· <i>Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC</i>	<i>No aplicable.</i>
· Transporte/datos adicionales:	
· DOT	
· Quantity limitations	<i>On passenger aircraft/rail: 5 L On cargo aircraft only: 60 L</i>
· ADR	
· Cantidades limitadas (LQ)	<i>5L</i>
· Cantidades exceptuadas (EQ)	<i>Código: E1 Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 ml</i>
· Categoría de transporte	<i>3</i>
· Código de restricción del túnel	<i>E</i>
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	<i>5L</i>
· Excepted quantities (EQ)	<i>Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml</i>
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:	<i>UN 1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (POLIOLIOPROPYLENE DIAMINE, 3-AMINOPROPILTRIETOXISILANO), 8, III, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE</i>

* 15 Información sobre la reglamentación	
· <i>Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla</i>	
· <i>Sara</i>	
· <i>Section 355 (extremely hazardous substances):</i>	
108-95-2	<i>fenol</i>
107-15-3	<i>etilendiamina</i>
· <i>Section 313 (Specific toxic chemical listings):</i>	
163440-98-0	<i>ELASTOMER MODIFIED DIGLYCIDAL ETHER</i>
108-95-2	<i>fenol</i>
25338-55-0	<i>(DIMETHYLAMINO)METHYLPHENOL</i>
107-21-1	<i>etanodiol</i>
67-56-1	<i>metanol</i>
· <i>TSCA (Toxic Substances Control Act):</i>	
25068-38-6	<i>producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular medio = 700)</i>
28064-14-4	<i>BISPHENOL F EPOXY RESIN</i>
163440-98-0	<i>ELASTOMER MODIFIED DIGLYCIDAL ETHER</i>
65997-17-3	<i>Lana de vidrio</i>
68082-29-1	<i>FATTY ACID POLYMERS</i>

(se continua en página 11)

US

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 10)

108-95-2	fenol
25053-09-2	Acrylic Polymer
14228-73-0	CYCLOHEXANEDIMETHANOL DIGLYCIDAL ETHER
68683-29-4	ELASTOMERIC POLYMER
67762-90-7	FUMED SILICA
9046-10-0	POLYOXYPROPYLENEDIAMINE
111-40-0	1,5-diamino-3-azopentano
112-24-3	3,6-diazaoctano-1,8-diamina trietilentetramina
919-30-2	3-aminopropiltrimetoxisilano
2530-83-8	[3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxisilano
616-47-7	1-metilimidazol
25338-55-0	(DIMETHYLAMINO)METHYLPHENOL
1760-24-3	N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina
140-31-8	2-piperazin-1-ilétilamina
1333-86-4	negro de carbón
107-21-1	etanodiol
8013-07-8	SOYBEAN OIL EPOXIDIZED
67-56-1	metanol
107-15-3	etilendiamina
64-17-5	etanol

· Proposition 65

· Chemicals known to cause cancer:

25068-38-6	producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular medio = 700)
28064-14-4	BISPHENOL F EPOXY RESIN
163440-98-0	ELASTOMER MODIFIED DIGLYCIDAL ETHER
1333-86-4	negro de carbón
107-21-1	etanodiol

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Chemicals known to cause developmental toxicity:

107-21-1	etanodiol
67-56-1	metanol
64-17-5	etanol

· Cancerogenity categories

· EPA (Environmental Protection Agency)	
108-95-2	fenol
107-15-3	etilendiamina

· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

108-95-2	fenol	A4
----------	-------	----

(se continua en página 12)

**Hoja de datos de seguridad
según OSHA HCS**



fecha de impresión 03/21/2018

Número de versión 7

Revisión: 06/21/2017

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 11)

1333-86-4	negro de carbón	A4
107-21-1	etanodiol	A4
107-15-3	etilendiamina	A4
64-17-5	etanol	A3

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

1333-86-4	negro de carbón
67-56-1	metanol

· Elementos de las etiquetas del SAM

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

· Pictogramas de peligro



GHS05



GHS07



GHS08

· Palabra de advertencia Peligro

· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

fenol

producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular medio = 700)

POLYOXYPROPYLENEDIAMINE

BISPHENOL F EPOXY RESIN

ELASTOMER MODIFIED DIGLYCIDAL ETHER

CYCLOHEXANEDIMETHANOL DIGLYCIDAL ETHER

1,5-diamino-3-azopentano

3,6-diazaoctano-1,8-diamina trietilentetramina

(DIMETHYLAMINO)METHYLPHENOL

N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina

· Indicaciones de peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

H371 Puede provocar daños en los órganos.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

· Consejos de prudencia

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P260 Do not breathe dusts or mists.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

(se continua en página 13)

US

Nombre comercial: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(se continua en página 12)

- P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
- P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
- P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Directiva 2012/18/UE**

- **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista
- **Categoría Seveso E2** Peligroso para el medio ambiente acuático
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior** 200 t
- **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior** 500 t
- **Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otras informaciones

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

· **Persona de contacto:** Environment protection department.

· **Interlocutor:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

· **Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

Tox. ag. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4

Corr. cut. 1B: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B

Les. oc. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1

Sens. cut. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1

Muta. 2: Mutagenicidad en células germinales – Categoría 2

STOT única 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 2

STOT repe. 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2

· *** Datos modificados en relación a la versión anterior**