

1 Identification	
<ul style="list-style-type: none"><i>Identificateur de produit</i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Nom du produit: <u>39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer</u></i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Code du produit: 39777</i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Emploi de la substance / de la préparation Agent d'étanchéité</i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité</i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Producteur/fournisseur:</i>	
<p>SEM Products Inc. 1685 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 803 207 8225</p>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Service chargé des renseignements:</i>	
<p><i>cust_care@semproducts.com : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Numéro d'appel d'urgence: CHEMTREC 1-800-424-9300</i>	
2 Identification des dangers	
<ul style="list-style-type: none"><i>Classification de la substance ou du mélange</i>	
 GHS08 Danger pour la santé	
<p>Cancérogénicité - catégorie 1A</p>	<p>H350 Peut provoquer le cancer.</p>
<p>Toxicité pour la reproduction - catégorie 2</p>	<p>H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.</p>
 GHS07	
<p>Irritation cutanée - catégorie 2</p>	<p>H315 Provoque une irritation cutanée.</p>
<p>Irritation oculaire - catégorie 2A</p>	<p>H319 Provoque une sévère irritation des yeux.</p>
<p>Sensibilisant cutané - catégorie 1</p>	<p>H317 Peut provoquer une allergie cutanée.</p>
<ul style="list-style-type: none"><i>Éléments d'étiquetage</i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).</i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Pictogrammes de danger</i>	
 GHS07	 GHS08
<ul style="list-style-type: none"><i>Mention d'avertissement Danger</i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:</i>	
<p>produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane 1,3-bis(2,3-époxypropoxy)-2,2-diméthylpropane CASTOR OIL GLYCIDAL ETHER</p>	
<ul style="list-style-type: none"><i>Mentions de danger</i>	
<p>H315 Provoque une irritation cutanée.</p>	
<p>H319 Provoque une sévère irritation des yeux.</p>	

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 1)

*H317 Peut provoquer une allergie cutanée.**H350 Peut provoquer le cancer.**H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.***Conseils de prudence***P201 Se procurer les instructions avant utilisation.**P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.**P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.**P264 Se laver soigneusement après manipulation.**P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.**P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.**P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.**P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.**P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.**P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).**P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.**P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.**P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.**P405 Garder sous clef.**P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.***Système de classification:****NFPA ratings (scale 0 - 4)**

Health = 3

Fire = 1

Reactivity = 0

HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH	3
FIRE	1
REACTIVITY	0

Health = 3

Fire = 1

Reactivity = 0

3 Composition/information sur les ingrédients**Caractérisation chimique: Mélanges****Description:***Mélange: composé des substances indiquées ci-après.
pour cent en poids énumérés***Composants dangereux:**

25068-38-6	produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)	10-30% w/w *
9004-34-6	cellulose	≥5-<10% w/w *
26142-30-3	Epoxy Resin	1-5% w/w *
68909-14-8	Modified diglycidal ether	1-5% w/w *
90-72-2	2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol	≥1-<1,5% w/w *

(suite page 3)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 2)		
67762-90-7	FUMED SILICA	0,5-1,5% w/w *
17557-23-2	<i>1,3-bis(2,3-époxypropoxy)-2,2-diméthylpropane</i>	≥0,1-<1% w/w *
74398-71-3	CASTOR OIL GLYCIDAL ETHER	≥0,1-<1% w/w *
2530-83-8	<i>[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane</i>	≥0,1-<1% w/w *

* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

*

4 Premiers soins

- **Description des premiers secours**
- **Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- **Après inhalation:**
Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Indications destinées au médecin:**
 - **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
 - **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures à prendre en cas d'incendie

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

*

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Pas nécessaire.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

CF

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 3)

*

7 Manutention et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Aucune mesure particulière n'est requise.
- Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.
- Eviter la formation d'aérosols.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

*

8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**
Sans autre indication, voir point 7.

- **Paramètres de contrôle**

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

9004-34-6 cellulose

EL (Canada)	Valeur à long terme: 10* 3** mg/m ³
-------------	--

*total dust, **respirable fraction

EV (Canada)	Valeur à long terme: 10 mg/m ³
-------------	---

paper fibre, total dust

- **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- **Contrôles de l'exposition**

- **Equipement de protection individuel:**

- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

- **Protection respiratoire:**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

- **Protection des mains:**

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.



Gants de protection

(suite page 5)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 4)

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

*

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· Aspect:

Forme:

Liquide

Couleur:

Selon désignation produit

· Odeur:

Caractéristique

· Seuil olfactif:

Non déterminé.

· valeur du pH:

Non déterminé.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 149 °C

· Point d'éclair

249 °C

· Inflammabilité (solide, gaz):

Non applicable.

· Température d'inflammation:

340 °C

· Température de décomposition:

Non déterminé.

· Température d'auto-inflammabilité:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Propriétés explosives:

Le produit n'est pas explosif.

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

· Limites d'explosion:

Inférieure:

Non déterminé.

Supérieure:

Non déterminé.

· Pression de vapeur:

Non déterminé.

· Densité à 20 °C:

1,37636 g/cm³

· Densité relative

Non déterminé.

· Densité de vapeur:

Non déterminé.

· Taux d'évaporation:

Non déterminé.

(suite page 6)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 5)

· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Pas ou peu miscible
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
· Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinématique:	Non déterminé.
· Teneur en solvants:	
Solvants organiques:	0,0 %
Eau:	0,2 %
Teneur en VOC:	0,00 %
· Teneur en substances solides:	99,9 %
· Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

*	10 Stabilité et réactivité
	<ul style="list-style-type: none"> · Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles. · Stabilité chimique · Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme. · Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. · Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles. · Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles. · Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

*	11 Données toxicologiques
	<ul style="list-style-type: none"> · Informations sur les effets toxicologiques · Toxicité aiguë · Effet primaire d'irritation: · Corrosion cutanée/irritation cutanée Irrite la peau et les muqueuses. · Lésions oculaires graves/irritation oculaire Effet d'irritation. · Sensibilisation respiratoire ou cutanée Sensibilisation possible par contact avec la peau. · Indications toxicologiques complémentaires: <p>Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:</p> <p>Irritant</p> <ul style="list-style-type: none"> · Catégories cancérogènes
	· IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)
	13463-67-7 dioxyde de titane 2B
	14808-60-7 quartz (SiO ₂) 1
	1333-86-4 noir de carbone 2B
	64-17-5 éthanol 1
	· NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)
	14808-60-7 quartz (SiO ₂) K

(suite page 7)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 6)

- **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
Cancérogénicité - catégorie 1A, Toxicité pour la reproduction - catégorie 2

*

12 Données écologiques

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistante et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Données sur l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Informations relatives au transport

· Numéro ONU	
· DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA	néant
· Désignation officielle de transport de l'ONU	
· DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA	néant
· Classe(s) de danger pour le transport	
· DOT, TMD, ADN, IMDG, IATA	néant
· Class	
· Groupe d'emballage	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	néant
· Dangers pour l'environnement:	
· Marine Pollutant:	Non
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable.
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.

(suite page 8)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 7)

· "Règlement type" de l'ONU: néant

* **15 Informations sur la réglementation**

· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

· Sara

· Section 355 (extremely hazardous substances):

Aucun des composants n'est compris.

· Section 313 (Specific toxic chemical listings):

68909-14-8 Modified diglycidal ether

107-21-1 éthylène-glycol

67-56-1 méthanol

· TSCA (Toxic Substances Control Act):

1317-65-3 GROUND CALCIUM CARBONATE

25068-38-6 produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)

9004-34-6 cellulose

26142-30-3 Epoxy Resin

68909-14-8 Modified diglycidal ether

90-72-2 2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol

67762-90-7 FUMED SILICA

17557-23-2 1,3-bis(2,3-époxypropoxy)-2,2-diméthylpropane

74398-71-3 CASTOR OIL GLYCIDAL ETHER

13463-67-7 dioxyde de titane

919-30-2 3-aminopropyltriéthoxysilane

2530-83-8 [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane

107-21-1 éthylène-glycol

14808-60-7 quartz (SiO₂)

1333-86-4 noir de carbone

64-17-5 éthanol

67-56-1 méthanol

7732-18-5 eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

· Proposition 65

· Chemicals known to cause cancer:

25068-38-6 produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)

74398-71-3 CASTOR OIL GLYCIDAL ETHER

13463-67-7 dioxyde de titane

107-21-1 éthylène-glycol

14808-60-7 quartz (SiO₂)

(suite page 9)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Page : 9/11

Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 8)

1333-86-4 noir de carbone

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

Aucun des composants n'est compris.

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

Aucun des composants n'est compris.

· Chemicals known to cause developmental toxicity:

107-21-1 éthylène-glycol

64-17-5 éthanol

67-56-1 méthanol

· Cancerogeneity categories

· EPA (Environmental Protection Agency)

Aucun des composants n'est compris.

· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

13463-67-7 dioxyde de titane

A4

107-21-1 éthylène-glycol

A4

14808-60-7 quartz (SiO₂)

A2

1333-86-4 noir de carbone

A4

64-17-5 éthanol

A3

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

13463-67-7 dioxyde de titane

14808-60-7 quartz (SiO₂)

1333-86-4 noir de carbone

67-56-1 méthanol

· Canadian substance listings:

· Canadian Domestic Substances List (DSL)

25068-38-6 produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)

9004-34-6 cellulose

26142-30-3 Epoxy Resin

68909-14-8 Modified diglycidal ether

90-72-2 2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol

67762-90-7 FUMED SILICA

17557-23-2 1,3-bis(2,3-époxypropoxy)-2,2-diméthylpropane

74398-71-3 CASTOR OIL GLYCIDAL ETHER

13463-67-7 dioxyde de titane

919-30-2 3-aminopropyltriéthoxysilane

2530-83-8 [3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane

107-21-1 éthylène-glycol

14808-60-7 quartz (SiO₂)

1333-86-4 noir de carbone

64-17-5 éthanol

67-56-1 méthanol

(suite page 10)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

SEM

Page : 10/11

Date d'impression : 07/18/2018

Numéro de version 8

Révision: 07/18/2018

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 9)

7732-18-5 eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

· **Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· **Pictogrammes de danger**



GHS07



GHS08

· **Mention d'avertissement Danger**

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen \leq 700)

[3-(2,3-époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane

1,3-bis(2,3-époxypropoxy)-2,2-diméthylpropane

CASTOR OIL GLYCIDAL ETHER

· **Mentions de danger**

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H350 Peut provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

· **Conseils de prudence**

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Prescriptions nationales:**

· **Classification complémentaire selon GefStoffV (ordonnance sur les produits dangereux) annexe II:**

Substance dangereuse cancérogène groupe III (dangereuse).

(suite page 11)

CF

Nom du produit: 39777 High-Build Self Leveling Seam Sealer

(suite de la page 10)

· Indications sur les restrictions de travail:

Le personnel ne doit pas être exposé aux substances dangereuses cancérogènes contenues dans cette préparation.

Les autorités peuvent autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Service établissant la fiche technique: Environment protection department.

· Contact: Rita Joiner (rjoiner@semproducts.com)

· Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité 07/18/2018 / 7

· Acronymes et abréviations:

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

· * Données modifiées par rapport à la version précédente

CF