

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

*	<h2>1 Identification</h2> <ul style="list-style-type: none"> · Identificateur de produit · Nom du produit: <u>40688 Pro-Tex Extender</u> · Code du produit: 40688 · Emploi de la substance / de la préparation Coating · Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité · Producteur/fournisseur: SEM Products Inc. 1685 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 803 207 8225 · Service chargé des renseignements: cust_care@semproducts.com : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT · Numéro d'appel d'urgence: CHEMTREC 1-800-424-9300 																																						
*	<h2>2 Identification des dangers</h2> <ul style="list-style-type: none"> · Classification de la substance ou du mélange <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 10%; text-align: center;">GHS02 Flamme</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Liquides inflammables - catégorie 2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">H225</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Liquide et vapeurs très inflammables.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">GHS07</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">GHS02</td> <td>Toxicité aiguë - par inhalation - catégorie 4</td> <td style="text-align: center;">H332</td> <td>Nocif par inhalation.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">GHS07</td> <td>Irritation oculaire - catégorie 2A</td> <td style="text-align: center;">H319</td> <td>Provoque une sévère irritation des yeux.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">GHS02</td> <td>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique -H335-H336</td> <td style="text-align: center;">H335-H336</td> <td>Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.</td> </tr> </table> · Éléments d'étiquetage · Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS). · Pictogrammes de danger <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 10%; text-align: center;">GHS02</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">GHS07</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> </tr> </table> · Mention d'avertissement Danger · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage: <ul style="list-style-type: none"> 2-méthyl-2-propanol acétate de n-butyle · Mentions de danger <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">H225</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Liquide et vapeurs très inflammables.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H332</td> <td>Nocif par inhalation.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H319</td> <td>Provoque une sévère irritation des yeux.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H335-H336</td> <td>Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.</td> </tr> </table> 		GHS02 Flamme	Liquides inflammables - catégorie 2	H225	Liquide et vapeurs très inflammables.		GHS07					GHS02	Toxicité aiguë - par inhalation - catégorie 4	H332	Nocif par inhalation.		GHS07	Irritation oculaire - catégorie 2A	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.		GHS02	Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique -H335-H336	H335-H336	Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.			GHS02	GHS07		H225	Liquide et vapeurs très inflammables.	H332	Nocif par inhalation.	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	H335-H336	Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
	GHS02 Flamme	Liquides inflammables - catégorie 2	H225	Liquide et vapeurs très inflammables.																																			
	GHS07																																						
	GHS02	Toxicité aiguë - par inhalation - catégorie 4	H332	Nocif par inhalation.																																			
	GHS07	Irritation oculaire - catégorie 2A	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.																																			
	GHS02	Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique -H335-H336	H335-H336	Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.																																			
		GHS02	GHS07																																				
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.																																						
H332	Nocif par inhalation.																																						
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.																																						
H335-H336	Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.																																						

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 1)

Conseils de prudence

P210 *Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*

P240 *Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.*

P241 *Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.*

P242 *Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.*

P243 *Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.*

P261 *Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.*

P264 *Se laver soigneusement après manipulation.*

P271 *Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.*

P280 *Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.*

P303+P361+P353 *EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].*

P304+P340 *EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.*

P305+P351+P338 *EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.*

P312 *Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.*

P337+P313 *Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.*

P370+P378 *En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.*

P403+P233 *Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.*

P403+P235 *Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.*

P405 *Garder sous clef.*

P501 *Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

Système de classification:**NFPA ratings (scale 0 - 4)**

Health = 2
Fire = 3
Reactivity = 0

HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH	2
FIRE	3
REACTIVITY	0

Health = 2
Fire = 3
Reactivity = 0

3 Composition/information sur les ingrédients**Caractérisation chimique: Mélanges****Description:**

Mélange: composé des substances indiquées ci-après.
pour cent en poids énumérés

Composants dangereux:

75-65-0	2-méthyl-2-propanol	40-70% w/w
123-86-4	acétate de n-butyle	10-30% w/w

(suite page 3)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 2)

- **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

*

4 Premiers soins

- **Description des premiers secours**

- **Remarques générales:**

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

- **Après inhalation:**

Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

- **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.

- **Indications destinées au médecin:**

- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

*

5 Mesures à prendre en cas d'incendie

- **Moyens d'extinction**

- **Moyens d'extinction:**

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **Conseils aux pompiers**

- **Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

*

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

- **Précautions pour la protection de l'environnement:**

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Assurer une aération suffisante.

- **Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

(suite page 4)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 3)

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* **7 Manutention et stockage**

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Aucune mesure particulière n'est requise.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* **8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle**

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**

Sans autre indication, voir point 7.

- **Paramètres de contrôle**

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

75-65-0 2-méthyl-2-propanol

EL (Canada)	Valeur à long terme: 100 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 150 ppm Valeur à long terme: 100 ppm

123-86-4 acétate de n-butyle

EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 950 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m ³ , 150 ppm

- **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- **Contrôles de l'exposition**

- **Equipement de protection individuel:**

- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

- **Protection respiratoire:**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

(suite page 5)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 4)

· Protection des mains:

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· Aspect:

Forme:

Liquide

Couleur:

Selon désignation produit

· Odeur:

Caractéristique

· Seuil olfactif:

Non déterminé.

· valeur du pH:

Non déterminé.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 83 °C

· Point d'éclair

11 °C

· Inflammabilité (solide, gaz):

Non applicable.

· Température d'inflammation:

370 °C

· Température de décomposition:

Non déterminé.

· Température d'auto-inflammabilité:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Propriétés explosives:

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

· Limites d'explosion:

Inférieure: 1,2 Vol %

Supérieure: 8 Vol %

· Pression de vapeur à 20 °C:

40 hPa

· Densité à 20 °C:

0,80025 g/cm³

· Densité relative

Non déterminé.

· Densité de vapeur:

Non déterminé.

(suite page 6)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 5)

· Taux d'évaporation:	Non déterminé.
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	<i>Pas ou peu miscible</i>
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
· Viscosité:	
<i>Dynamique:</i>	Non déterminé.
<i>Cinématique:</i>	Non déterminé.
· Teneur en solvants:	
<i>Solvants organiques:</i>	100,0 %
<i>Teneur en VOC:</i>	100,00 % 800,2 g/l / 6,68 lb/gl
Teneur en substances solides:	0,0 %
· Autres informations	<i>Pas d'autres informations importantes disponibles.</i>

* **10 Stabilité et réactivité**

- Réactivité** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- Stabilité chimique**
- Décomposition thermique/conditions à éviter:** *Pas de décomposition en cas d'usage conforme.*
- Possibilité de réactions dangereuses** *Aucune réaction dangereuse connue.*
- Conditions à éviter** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- Matières incompatibles:** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- Produits de décomposition dangereux:** *Pas de produits de décomposition dangereux connus*

* **11 Données toxicologiques**

- Informations sur les effets toxicologiques**
- Toxicité aiguë**

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

75-65-0 2-méthyl-2-propanol

Oral	LD50	3.500 mg/kg (rat)
------	------	-------------------

· Effet primaire d'irritation:

· Corrosion cutanée/irritation cutanée *Pas d'effet d'irritation.*

· Lésions oculaires graves/irritation oculaire *Effet d'irritation.*

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée *Aucun effet de sensibilisation connu.*

· Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Nocif

Irritant

· Catégories cancérogènes

· IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 7)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 6)

· NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)

Aucun des composants n'est compris.

*

12 Données écologiques

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Données sur l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

*

14 Informations relatives au transport

· Numéro ONU	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	UN1263
· Désignation officielle de transport de l'ONU	
· DOT	PEINTURES
· TMD	1263 PEINTURES, Dispositions spéciales 640D
· IMDG, IATA	PAINT
· Classe(s) de danger pour le transport	
· DOT	
	
· Class	3 Liquides inflammables.

(suite page 8)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 7)

· Label	3
· TMD, IMDG, IATA	
	
· Classe	3 Liquides inflammables.
· Étiquette	3
· Groupe d'emballage	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	II
· Dangers pour l'environnement:	
· Marine Pollutant:	Non
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Attention: Liquides inflammables.
· No EMS:	F-E,S-E
· Stowage Category	B
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:	
· DOT	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 5 L On cargo aircraft only: 60 L
· TMD	
· Quantités limitées (LQ)	5L
· Quantités exceptées (EQ)	Code: E2 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml
· Catégorie de transport	2
· Code de restriction en tunnels	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· "Règlement type" de l'ONU:	UN 1263 PEINTURES, DISPOSITIONS SPÉCIALES 640D, 3, II

*	15 Informations sur la réglementation
	· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
	· Sara
	· Section 355 (extremely hazardous substances):
	Aucun des composants n'est compris.

(suite page 9)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 8)

· Section 313 (Specific toxic chemical listings):	
75-65-0	2-méthyl-2-propanol
· TSCA (Toxic Substances Control Act):	
Tous les composants sont compris.	
· Proposition 65	
· Chemicals known to cause cancer:	
Aucun des composants n'est compris.	
· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:	
Aucun des composants n'est compris.	
· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:	
Aucun des composants n'est compris.	
· Chemicals known to cause developmental toxicity:	
Aucun des composants n'est compris.	
· Cancerogenity categories	
· EPA (Environmental Protection Agency)	
Aucun des composants n'est compris.	
· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)	
75-65-0	2-méthyl-2-propanol
A4	
· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)	
Aucun des composants n'est compris.	
· Canadian substance listings:	
· Canadian Domestic Substances List (DSL)	
Tous les composants sont compris.	
· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)	
Aucun des composants n'est compris.	
· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)	
Tous les composants sont compris.	

- Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07

- **Mention d'avertissement Danger**
- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
2-méthyl-2-propanol
acétate de n-butyle
- **Mentions de danger**
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H332 Nocif par inhalation.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

(suite page 10)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 6

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 40688 Pro-Tex Extender

(suite de la page 9)

· Conseils de prudence

P210 *Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*

P240 *Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.*

P241 *Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.*

P242 *Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.*

P243 *Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.*

P261 *Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.*

P264 *Se laver soigneusement après manipulation.*

P271 *Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.*

P280 *Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.*

P303+P361+P353 *EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].*

P304+P340 *EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.*

P305+P351+P338 *EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.*

P312 *Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.*

P337+P313 *Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.*

P370+P378 *En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.*

P403+P233 *Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.*

P403+P235 *Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.*

P405 *Garder sous clef.*

P501 *Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

· Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.**16 Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Service établissant la fiche technique: Environment protection department.**· Contact:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)**· Acronymes et abréviations:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

· * Données modifiées par rapport à la version précédente

CF