

1 化学物質等及び会社情報

- ・製品識別子
- ・商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black
- ・製品番号: 46654, 4655, 4665-DR
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・成分の利用/調合 Coating
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・製造者/納入者:
SEM Products Inc.
1685 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
803 207 8225
- ・その他の情報問い合わせ先:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT

2 危険有害性の要約

・純物質または混合物の分類



火炎

引火性液体 区分2 H225 引火性の高い液体及び蒸気



健康に危険

発がん性 区分1A H350 発がんのおそれ



皮膚腐食性/刺激性 区分2 H315 皮膚刺激
 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激
 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H335-H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ

・ラベル要素

・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

・危険図表



GHS02



GHS07



GHS08

・表示語 危険

・危険と定められた成分をラベル表示:

heptan-2-one
 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

(2ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(1ページの続き)

・危険文句

- H225 引火性の高い液体及び蒸気
- H315 皮膚刺激
- H319 強い眼刺激
- H350 発がんのおそれ
- H335-H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ

・注意文句

- P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。
- P241 防爆型の電気機器 / 換気装置 / 照明機器 / 機器を使用すること。
- P303+P361+P353 皮膚 (または髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

・その他の危険性

- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成・成分情報

・化学的特性: 混合物

・説明:

混合物: 以下の成分からなる
リストされた重量パーセント

・危険な含有成分:

CAS: 14807-96-6	滑石 ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335	13-30%
CAS: 67-64-1 Reg.nr.: 05-2115992084-40-0000	acetone ⚠ 引火性液体 区分2, H225; ⚠ 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	≥7-<10%
CAS: 79-20-9	methyl acetate ⚠ 引火性液体 区分2, H225; ⚠ 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	5-7%
	POLYESTER RESIN ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335	5-7%
CAS: 123-86-4	n-butyl acetate ⚠ 引火性液体 区分3, H226; ⚠ 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	5-7%
CAS: 98-56-6	4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene ⚠ 引火性液体 区分3, H226; ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335	5-7%

(3ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(2ページの続き)

CAS: 110-43-0	heptan-2-one 引火性液体 区分3, H226; 急性毒性(経口) 区分4, H302; 急性毒性(吸入) 区分4, H332	1.5-5%
CAS: 763-69-9	エチル=3-エトキシプロパノアート 引火性液体 区分3, H226	1.5-5%
CAS: 108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate 引火性液体 区分3, H226	1.5-5%
CAS: 2530-83-8	[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane 発がん性 区分1A, H350; 生殖毒性 区分2, H361; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1, H318	≥1.5-<3%
CAS: 112945-52-5	SILICA 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335	1-1.5%
CAS: 108-88-3 Reg.nr.: 05-2115992891-29-0000	toluene 引火性液体 区分2, H225; 生殖毒性 区分2, H361; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2, H373; 吸引性呼吸器有害性 区分1, H304; 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	≥0.1-≤1%

4 応急措置

- ・ 応急手当処置に関する説明
- ・ 吸い込んだ場合: 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- ・ 皮膚が触れた場合: 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- ・ 眼に入った場合:
 顔を開けたまま、流水で何分間か目をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する
- ・ 飲み込んだ場合: 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・ 医師への指示事項:
 最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。
 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- ・ 消火剤
- ・ 適切な消火剤:
 CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- ・ 安全上の理由から不適切な消火剤: 全開状態で放水
- ・ 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 消防士向けアドバイス
- ・ 特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- ・ 個人的予防措置、保護具及び応急処置法 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- ・ 環境関連予防措置: 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・ 封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
 液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する

(4ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(3ページの続き)

13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い・保管上の注意

- ・取扱い方:
- ・安全操作のための予防措置
特別な措置は必要ない
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
- ・火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
・保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
・保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 暴露防止及び保護措置

- ・技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照
- ・管理パラメーター

・作業場において限界値の監視を要する成分:

67-64-1 acetone

OEL 長期値: 470 mg/m³, 200 ppm

79-20-9 methyl acetate

OEL 長期値: 610 mg/m³, 200 ppm

123-86-4 n-butyl acetate

OEL 長期値: 475 mg/m³, 100 ppm

108-88-3 toluene

OEL 長期値: 188 mg/m³, 50 ppm

・生物学的許容値

67-64-1 acetone

OEL-B 40 mg/l

試料: urine

試料採取時期: Within 2h prior to end of shift

物質: Acetone

(5ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(4ページの続き)

108-88-3 toluene

OEL-B	0.6 mg/l 試料: blood 試料採取時期: Within 2h prior to end of shift at end of work week 物質: Toluene
	0.06 mg/l 試料: urine 試料採取時期: Within 2h prior to end of shift at end of work week 物質: Toluene

- ・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・**暴露管理**
- ・**人的保護装備:**
- ・**一般防止措置および衛生措置:**
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
防護服は別に保管する
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
- ・**呼吸保護器具:**
短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装備を使用すること
- ・**手の保護:**
テストをおこなっていないため、物質/調合剤/化合物を取り扱う際の手袋の材質として勧められるものはない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する



保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない

- ・**手袋材**
適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない
- ・**手袋材の浸透時間** 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること
- ・**眼の保護:**



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

- ・基本的な物理及び化学特性に関する情報
- ・一般指示事項
- ・**外観**
形: 液体

(6ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(5ページの続き)

色:	ブラック
におい:	特徴的
嗅覚閾値:	決まっていない。
pH-値:	決まっていない。
状態の変化	
融点/融解範囲:	決まっていない
沸点/沸点範囲:	55.8-56.6 °C
引火点:	-18 °C
発火性 (個体、気体):	情報なし
発火温度:	370 °C
分解温度:	決まっていない。
自然発火性:	プロダクトは自然発火しない
爆発の危険:	使用の際に爆発性で発火しやすい水蒸気 / 空気混合体を形成する可能性あり
爆発限界:	
下限:	2.6 Vol %
上限:	13 Vol %
蒸気圧 約 20 °C:	41 hPa
密度 約 20 °C:	1.20141 g/cm ³
相対的密度	決まっていない。
蒸気密度	決まっていない。
気化速度	決まっていない。
以下成分における消和性/との混和性	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
分配係数 (n-オクタノール/水):	決まっていない。
粘性:	
力学的:	決まっていない。
運動性:	決まっていない。
溶剤含有量:	
有機溶剤:	37.0 %
固形物含有量:	63.0 %
他の情報	追加的な関連情報は得られていません。

10 安定性及び反応性

- 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- 化学的安定性
- 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- 危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- 不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。

(7ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

・危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

(6ページの続き)

11 有害性情報

・毒性学的影響に関する情報

・急性毒性:

・初期刺激作用:

・皮膚において: 皮膚と粘膜を刺激

・眼において: 刺激作用

・感作作用: 感作作用はない

・毒性に関する補足注意事項:

調査に関するEUの最新の一般分類ガイドラインの計算によれば、プロダクトでは以下の危険が見込まれる

刺激的

・次の種類の潜在的な効果に対する情報

・CMR-作用(癌誘発、因子変異、そして進化危険作用)

発がん性 区分1A

12 環境影響情報

・毒性

・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。

・持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。

・環境システムにおける作用:

・生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。

・土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。

・その他のエコロジーに関する注意事項:

・一般注意事項:

水への危険度分類1(ドイツの規定)(自己査定): 水に対する危険性はわずかにある

薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント

・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

・廃棄物処理方法

・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない

・洗浄されていないパッケージ:

・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・UN番号

・ADR, IMDG, IATA

UN1263

(8ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(7ページの続き)

<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連出荷正式名 ・ ADR ・ IMDG, IATA 	1263 PAINT, special provision 640D PAINT
<ul style="list-style-type: none"> ・ 輸送の危険性クラス ・ ADR, IMDG, IATA 	
	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 分類 ・ 危険物ラベル 	3 可燃性液体成分 3
<ul style="list-style-type: none"> ・ パッケージの分類 ・ ADR, IMDG, IATA 	II
<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境危険: ・ 海の汚染物質: 	いいえ
<ul style="list-style-type: none"> ・ ユーザー用特別予防措置 ・ EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: ・ Stowage Category 	警告: 可燃性液体成分 F-E, <u>S</u> -E B
<ul style="list-style-type: none"> ・ マルポール条約 (MARPOL73/78) 付属書II及びIBCコードに準じたバルク輸送 	情報なし
<ul style="list-style-type: none"> ・ 輸送/その他の説明: 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ ADR ・ Excepted quantities (EQ) 	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
<ul style="list-style-type: none"> ・ IMDG ・ Limited quantities (LQ) ・ Excepted quantities (EQ) 	5L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
<ul style="list-style-type: none"> ・ UN "模範規制: 	UN 1263 PAINT, SPECIAL PROVISION 640D, 3, II

15 適用法令

・ 該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律
・ 化審法

・ 既存化学物質		
14807-96-6	滑石	
67-64-1	acetone	2-542
79-20-9	methyl acetate	2-725
123-86-4	n-butyl acetate	2-731
98-56-6	4-chloro-alpha,alpha-trifluorotoluene	3-53

(9ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(8ページの続き)

110-43-0	heptan-2-one	2-542
763-69-9	エチル=3-エトキシプロパノアート	2-1379
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	2-3144
2530-83-8	[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane	2-2071
1333-86-4	カーボンブラック	
1330-20-7	xylene	3-60
108-88-3	toluene	3-2
77-58-7	ジブチルスズ=ジラウラート	2-2330
111-76-2	2-butoxyethanol	2-2424
100-41-4	エチルベンゼン	3-60
9038-95-3	OXIRANE,ME, POLYMER	
108-83-8	ジイソブチルケトン	2-2475
67-56-1	methanol	2-201

・特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

1330-20-7	xylene	旧第三種監視化学物質
108-88-3	toluene	旧第二種監視化学物質
111-76-2	2-butoxyethanol	旧第二種監視化学物質
100-41-4	エチルベンゼン	旧第三種監視化学物質

・優先評価化学物質

67-64-1	acetone
110-43-0	heptan-2-one
1330-20-7	xylene
108-88-3	toluene
111-76-2	2-butoxyethanol
100-41-4	エチルベンゼン
67-56-1	methanol

・白物質

108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate
----------	---------------------------------

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

67-64-1	acetone
79-20-9	methyl acetate
1330-20-7	xylene
108-88-3	toluene
77-58-7	ジブチルスズ=ジラウラート
111-76-2	2-butoxyethanol
100-41-4	エチルベンゼン
67-56-1	methanol

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate
----------	---------------------------------

(10ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(9ページの続き)

・ PRTR Class 1 designated substances
PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ PRTR Class 2 designated substances
PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances
毒物及び劇物取締法 - 劇物

1330-20-7 xylene

108-88-3 toluene

67-56-1 methanol

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances
毒物及び劇物取締法 - 毒物

内容成分はリストアップされていない

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances
毒物及び劇物取締法 - 特定毒物

内容成分はリストアップされていない

・ 労働安全衛生法
危険物

・ 爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

内容成分はリストアップされていない

・ 発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

内容成分はリストアップされていない

・ 酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

内容成分はリストアップされていない

・ 引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-64-1 acetone

1330-20-7 xylene

67-56-1 methanol

・ 可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

内容成分はリストアップされていない

・ 特定化学物質等

・ 第一類物質

内容成分はリストアップされていない

・ 第二類物質

100-41-4 エチルベンゼン

・ 第三類物質

内容成分はリストアップされていない

・ 名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-64-1 acetone

17

79-20-9 methyl acetate

185

123-86-4 n-butyl acetate

181

110-43-0 heptan-2-one

586

(11ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(10ページの続き)

1333-86-4	カーボンブラック	130
1330-20-7	xylene	136
108-88-3	toluene	407

・製造許可物質

内容成分はリストアップされていない

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

内容成分はリストアップされていない

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

内容成分はリストアップされていない

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)

・第一種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・第二種有機溶剤等

67-64-1	acetone
79-20-9	methyl acetate
123-86-4	n-butyl acetate
1330-20-7	xylene
108-88-3	toluene
111-76-2	2-butoxyethanol
67-56-1	methanol

・第三種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

・危険図表



GHS02 GHS07 GHS08

・表示語 危険

・危険と定められた成分をラベル表示:

heptan-2-one

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

・危険文句

H225 引火性の高い液体及び蒸気

H315 皮膚刺激

H319 強い眼刺激

H350 発がんのおそれ

H335-H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ

・注意文句

P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。

P241 防爆型の電気機器 / 換気装置 / 照明機器 / 機器を使用すること。

(12ページに続く)

商品名: 46654,46655,4665-DR Rock-It XC Black

(11ページの続き)

- P303+P361+P353 皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用している場合、容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

・国内規定:

・危険成分 V 付録 II による追加分類: 発ガン性危険成分グループ III (危険)

・使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの調合に含まれる発ガン性危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また契約において法的根拠にはならない

・データシート作成部門: Environment protection department.

・問い合わせ先: Rita Joiner (rjoiner@semproducts.com)

・縮約と二文字語:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

引火性液体 区分3: Flammable liquids – Category 3

急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity – Category 4

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

発がん性 区分1A: Carcinogenicity – Category 1A

生殖毒性 区分2: Reproductive toxicity – Category 2

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

吸引性呼吸器有害性 区分1: Aspiration hazard – Category 1

・* 前の版からデータを変更