

1 Identification

- **Identificateur de produit**
 - **Nom du produit:** 61003 Multi-Coat Blank Aerosol
 - **Code du produit:** 61003
 - **Emploi de la substance / de la préparation** Coating
 - **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
 - **Producteur/fournisseur:**
SEM Products Inc.
1685 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
803 207 8225
 - **Service chargé des renseignements:**
cust_care@semproducts.com : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT
 - **Numéro d'appel d'urgence:** CHEMTRAC 1-800-424-9300

2 Identification des dangers

- Classification de la substance ou du mélange*



GHS02 GHS04 Flamme, Bouteille à gaz

Aérosols inflammables - catégorie 1

H222 Aérosol extrêmement inflammable.



► GHS04 Bouteille à gaz

Gaz sous pression - gaz comprimé

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.



• GHS07

Irritation oculaire - catégorie 2A

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique -H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
catégorie 3

- **Éléments d'étiquetage**
 - **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
 - **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS04 GHS07



GHS07



- **Mention d'avertissement Danger**
 - **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
acétone
butanone

(suite page 2)

CE

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 1)

. Mentions de danger*H222 Aérosol extrêmement inflammable.**H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.**H319 Provoque une sévère irritation des yeux.**H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.***. Conseils de prudence**

- P210 *Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*
- P211 *Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.*
- P251 *Ne pas perforez ni brûler, même après usage.*
- P261 *Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.*
- P264 *Se laver soigneusement après manipulation.*
- P271 *Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.*
- P280 *Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.*
- P304+P340 *EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.*
- P305+P351+P338 *EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.*
- P312 *Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.*
- P337+P313 *Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.*
- P403+P233 *Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.*
- P405 *Garder sous clef.*
- P410+P403 *Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.*
- P410+P412 *Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.*
- P501 *Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

. Système de classification:**. NFPA ratings (scale 0 - 4)**

Health = 2
Fire = 4
Reactivity = 3

. HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH	2	Health = 2
FIRE	4	Fire = 4
REACTIVITY	3	Reactivity = 3

*** 3 Composition/information sur les ingrédients****. Caractérisation chimique: Mélanges****. Description:***Mélange: composé des substances indiquées ci-après.
pour cent en poids énumérés***. Composants dangereux:**

67-64-1	acétone	40-70% w/w
---------	---------	------------

(suite page 3)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

		(suite de la page 2)
74-98-6	propane	10-30% w/w
78-93-3	butanone	$\geq 5\%$ -<10% w/w
763-69-9	3-éthoxypropionate d'éthyle	$\geq 0,1\%$ - $\leq 1\%$ w/w

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

*	<h3 style="background-color: #0000ff; color: white; padding: 2px;">4 Premiers soins</h3> <ul style="list-style-type: none"> · Description des premiers secours · Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. · Après contact avec la peau: En règle générale, le produit n'irrite pas la peau. · Après contact avec les yeux: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin. · Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin. · Indications destinées au médecin: <ul style="list-style-type: none"> · Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles. · Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Pas d'autres informations importantes disponibles.
---	--

*	<h3 style="background-color: #0000ff; color: white; padding: 2px;">5 Mesures à prendre en cas d'incendie</h3> <ul style="list-style-type: none"> · Moyens d'extinction · Moyens d'extinction: CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool. · Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Pas d'autres informations importantes disponibles. · Conseils aux pompiers · Équipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.
---	---

*	<h3 style="background-color: #0000ff; color: white; padding: 2px;">6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel</h3> <ul style="list-style-type: none"> · Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. · Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. · Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Assurer une aération suffisante. · Référence à d'autres rubriques Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.
---	---

*	<h3 style="background-color: #0000ff; color: white; padding: 2px;">7 Manutention et stockage</h3> <ul style="list-style-type: none"> · Manipulation: · Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Aucune mesure particulière n'est requise. · Préventions des incendies et des explosions: Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
---	--

(suite page 4)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 3)

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.

- Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités*

- Stockage:*

- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:*

Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

- Indications concernant le stockage commun:* Pas nécessaire.

- Autres indications sur les conditions de stockage:* Tenir les emballages hermétiquement fermés.

- Utilisation(s) finale(s) particulière(s)* Pas d'autres informations importantes disponibles.

* 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:*

Sans autre indication, voir point 7.

- Paramètres de contrôle*

- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:*

67-64-1 acétone

EL (Canada)	Valeur momentanée: 500 ppm Valeur à long terme: 250 ppm
-------------	--

EV (Canada)	Valeur momentanée: 750 ppm Valeur à long terme: 500 ppm
-------------	--

74-98-6 propane

EL (Canada)	Valeur à long terme: 1000 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 1,000 ppm revoked as of 01/01/18

78-93-3 butanone

EL (Canada)	Valeur momentanée: 100 ppm Valeur à long terme: 50 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 885 mg/m ³ , 300 ppm Valeur à long terme: 590 mg/m ³ , 200 ppm

763-69-9 3-éthoxypropionate d'éthyle

EV (Canada)	Valeur à long terme: 300 mg/m ³ , 50 ppm
-------------	---

- Remarques supplémentaires:*

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- Contrôles de l'exposition*

- Equipement de protection individuel:*

- Mesures générales de protection et d'hygiène:*

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

- Protection respiratoire:* N'est pas nécessaire.

- Protection des mains:*

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

(suite page 5)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 4)

*Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.*

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:

Lunettes de protection



Lunettes de protection hermétiques

*

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· Aspect:

Forme:

Aérosol

Couleur:

Selon désignation produit

Odeur:

Caractéristique

Seuil olfactif:

Non déterminé.

· valeur du pH:

Non déterminé.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: -44,5 °C

· Point d'éclair

-97 °C

· Inflammabilité (solide, gaz):

Non applicable.

· Température d'inflammation:

465 °C

· Température de décomposition:

Non déterminé.

· Température d'auto-inflammabilité:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Propriétés explosives:

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

· Limites d'explosion:

Inférieure: 1,7 Vol %

Supérieure: 13 Vol %

· Pression de vapeur à 20 °C:

8.300 hPa

· Densité à 20 °C:

0,69578 g/cm³

· Densité relative

Non déterminé.

· Densité de vapeur:

Non déterminé.

· Taux d'évaporation:

Non applicable.

(suite page 6)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 5)

· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Pas ou peu miscible
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
· Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinématique:	Non déterminé.
· Teneur en solvants:	
Solvants organiques:	100,0 %
Teneur en VOC:	35,00 %
	569,6 g/l / 4,75 lb/gl
Teneur en substances solides:	0,0 %
Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

*	10 Stabilité et réactivité
	<ul style="list-style-type: none"> Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles. Stabilité chimique Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme. Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles. Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles. Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

*	11 Données toxicologiques						
	<ul style="list-style-type: none"> Informations sur les effets toxicologiques Toxicité aiguë 						
	<ul style="list-style-type: none"> Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: 						
	67-64-1 acétone						
	<table border="1"> <tr> <td>Oral</td> <td>LD50</td> <td>5.800 mg/kg (rat)</td> </tr> <tr> <td>Dermique</td> <td>LD50</td> <td>20.000 mg/kg (lapin)</td> </tr> </table>	Oral	LD50	5.800 mg/kg (rat)	Dermique	LD50	20.000 mg/kg (lapin)
Oral	LD50	5.800 mg/kg (rat)					
Dermique	LD50	20.000 mg/kg (lapin)					
	<ul style="list-style-type: none"> Effet primaire d'irritation: Corrosion cutanée/irritation cutanée Pas d'effet d'irritation. Lésions oculaires graves/irritation oculaire Effet d'irritation. Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu. Indications toxicologiques complémentaires: 						
	<p>Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:</p> <p>Irritant</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> Catégories cancérogènes 						
	<ul style="list-style-type: none"> IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) 						
	Aucun des composants n'est compris.						

(suite page 7)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 6)

- **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

Aucun des composants n'est compris.

*

12 Données écologiques

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistante et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Données sur l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

*

14 Informations relatives au transport

· Numéro ONU	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	UN1950
· Désignation officielle de transport de l'ONU	
· DOT	AÉROSOLS, flammable
· TMD	1950 AÉROSOLS
· IMDG	AEROSOLS
· IATA	AEROSOLS, flammable

- **Classe(s) de danger pour le transport**

- **DOT**



- **Class**

2.1

(suite page 8)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 7)

· Label	2.1
· TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):	
· Classe	2 5F Gaz.
· Étiquette	2.1
· IMDG, IATA	
· Class	2.1
· Label	2.1
· Groupe d'emballage	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	néant
· Dangers pour l'environnement:	
· Marine Pollutant:	Non
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Attention: Gaz. F-D,S-U SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· No EMS:	
· Stowage Code	
· Segregation Code	
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:	
· DOT	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 75 kg On cargo aircraft only: 150 kg
· TMD	
· Quantités limitées (LQ)	1L
· Quantités exceptées (EQ)	Code: E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée
· Catégorie de transport	2
· Code de restriction en tunnels	D

(suite page 9)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 8)

<ul style="list-style-type: none"> · IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ) 	<p style="text-align: center;"><i>IL</i> Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity</p>
<ul style="list-style-type: none"> · "Règlement type" de l'ONU: 	UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

*

15 Informations sur la réglementation

<ul style="list-style-type: none"> · Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement · Sara 	
<ul style="list-style-type: none"> · Section 355 (extremely hazardous substances): 	Aucun des composants n'est compris.
<ul style="list-style-type: none"> · Section 313 (Specific toxic chemical listings): 	78-93-3 butanone
<ul style="list-style-type: none"> · TSCA (Toxic Substances Control Act): 	Tous les composants sont compris.
<ul style="list-style-type: none"> · Proposition 65 	
<ul style="list-style-type: none"> · Chemicals known to cause cancer: 	Aucun des composants n'est compris.
<ul style="list-style-type: none"> · Chemicals known to cause reproductive toxicity for females: 	Aucun des composants n'est compris.
<ul style="list-style-type: none"> · Chemicals known to cause reproductive toxicity for males: 	Aucun des composants n'est compris.
<ul style="list-style-type: none"> · Chemicals known to cause developmental toxicity: 	Aucun des composants n'est compris.
<ul style="list-style-type: none"> · Cancerogenity categories 	
<ul style="list-style-type: none"> · EPA (Environmental Protection Agency) 	
67-64-1 acétone	I
78-93-3 butanone	I
<ul style="list-style-type: none"> · TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH) 	A4
67-64-1 acétone	A4
<ul style="list-style-type: none"> · NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health) 	
Aucun des composants n'est compris.	
<ul style="list-style-type: none"> · Canadian substance listings: 	
<ul style="list-style-type: none"> · Canadian Domestic Substances List (DSL) 	
Tous les composants sont compris.	
<ul style="list-style-type: none"> · Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%) 	
Aucun des composants n'est compris.	
<ul style="list-style-type: none"> · Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%) 	
67-64-1 acétone	
78-93-3 butanone	

(suite page 10)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 9)

- **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS04 GHS07

- **Mention d'avertissement Danger**

- **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

acétone
butanone

- **Mentions de danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- **Conseils de prudence**

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251	Ne pas perforer ni brûler, même après usage.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264	Se laver soigneusement après manipulation.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.
P410+P403	Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

- **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Service établissant la fiche technique:** Environment protection department.

- **Contact:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- **Acronymes et abréviations:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(suite page 11)

CF

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 8

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61003 Multi-Coat Blank Aerosol

(suite de la page 10)

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

. * **Données modifiées par rapport à la version précédente**

CF