



## 1 Identification

- **Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** 61023 Multimax Semi-Gloss Black
- **Code du produit:** 61023
- **Emploi de la substance / de la préparation** Coating
- **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
SEM Products Inc.  
1685 Overview Drive  
Rock Hill, SC 29730  
803 207 8225
- **Service chargé des renseignements:**  
cust\_care@semproducts.com : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT
- **Numéro d'appel d'urgence:** CHEMTREC 1-800-424-9300

## 2 Identification des dangers

- **Classification de la substance ou du mélange**



GHS02 GHS04 Flamme, Bouteille à gaz

Aérosols inflammables - catégorie 1

H222

Aérosol extrêmement inflammable.



GHS04 Bouteille à gaz

Gaz sous pression - gaz comprimé

H280

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.



GHS08 Danger pour la santé

Mutagénicité sur les cellules germinales - catégorie 1B

H340

Peut induire des anomalies génétiques.

Cancérogénicité - catégorie 1B

H350

Peut provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction - catégorie 2

H361

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées - catégorie 1

H372-H373

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration - catégorie 1

H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



GHS07

(suite page 2)



## Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black

(suite de la page 1)

Irritation oculaire - catégorie 2A

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique -H336  
catégorie 3

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· **Éléments d'étiquetage**· **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).· **Pictogrammes de danger**

GHS02

GHS04

GHS07

GHS08

· **Mention d'avertissement** Danger· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

solvant naphta aliphatique léger (pétrole)

acétone

solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)

ligroïne

· **Mentions de danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H340 Peut induire des anomalies génétiques.

H350 Peut provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H372-H373 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

· **Conseils de prudence**

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P331 NE PAS faire vomir.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

(suite page 3)

**Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black**

(suite de la page 2)

- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
 P314 Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.  
 P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.  
 P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 P405 Garder sous clef.  
 P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.  
 P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  
 P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Système de classification:**· **NFPA ratings (scale 0 - 4)**· **HMIS-ratings (scale 0 - 4)**

|            |    |                |
|------------|----|----------------|
| HEALTH     | *2 | Health = *2    |
| FIRE       | 4  | Fire = 4       |
| REACTIVITY | 3  | Reactivity = 3 |

**3 Composition/information sur les ingrédients**· **Caractérisation chimique: Mélanges**· **Description:**

Mélange: composé des substances indiquées ci-après.  
pour cent en poids énumérés

· **Composants dangereux:**

|            |                                            |              |
|------------|--------------------------------------------|--------------|
| 67-64-1    | acétone                                    | 15-40% w/w   |
| 68476-86-8 | gaz de pétrole liquéfiés adoucis           | 10-30% w/w   |
| 78-93-3    | butanone                                   | ≥10-≤13% w/w |
| 64742-89-8 | solvant naphta aliphatique léger (pétrole) | 3-7% w/w     |
| 64742-88-7 | solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) | 3-7% w/w     |
| 8032-32-4  | ligroïne                                   | 1-5% w/w     |
| 763-69-9   | 3-éthoxypropionate d'éthyle                | 0,5-1,5% w/w |
| 108-88-3   | toluène                                    | 0,5-1,5% w/w |
| 8052-41-3  | solvant Stoddard                           | ≥0,1-≤1% w/w |
| 100-41-4   | éthylbenzène                               | ≥0,1-≤1% w/w |

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**4 Premiers soins**· **Description des premiers secours**

· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

· **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

(suite page 4)

CF



**Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black**

(suite de la page 3)

- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Indications destinées au médecin:**
- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

## 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## 7 Manutention et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Aucune mesure particulière n'est requise.  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**  
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

(suite page 5)



**Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black**

(suite de la page 4)

- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**  
Sans autre indication, voir point 7.

### · Paramètres de contrôle

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

#### 67-64-1 acétone

EL (Canada) Valeur momentanée: 500 ppm  
Valeur à long terme: 250 ppm

EV (Canada) Valeur momentanée: 750 ppm  
Valeur à long terme: 500 ppm

#### 78-93-3 butanone

EL (Canada) Valeur momentanée: 100 ppm  
Valeur à long terme: 50 ppm

EV (Canada) Valeur momentanée: 885 mg/m<sup>3</sup>, 300 ppm  
Valeur à long terme: 590 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

#### 8032-32-4 ligroïne

EL (Canada) reciprocal calculation method - see OHS G5,48-12

#### 763-69-9 3-éthoxypropionate d'éthyle

EV (Canada) Valeur à long terme: 300 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

#### 108-88-3 toluène

EL (Canada) Valeur à long terme: 20 ppm  
R

EV (Canada) Valeur à long terme: 20 ppm

#### 8052-41-3 solvant Stoddard

EL (Canada) Valeur momentanée: 580 mg/m<sup>3</sup>  
Valeur à long terme: 290 mg/m<sup>3</sup>

EV (Canada) Valeur à long terme: 525 mg/m<sup>3</sup>

#### 100-41-4 éthylbenzène

EL (Canada) Valeur à long terme: 20 ppm  
IARC 2B

EV (Canada) Valeur momentanée: 540 mg/m<sup>3</sup>, 125 ppm  
Valeur à long terme: 435 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

### · Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

### · Contrôles de l'exposition

### · Equipement de protection individuel:

### · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

(suite page 6)

**Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black**

(suite de la page 5)

Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

• **Protection respiratoire:**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

• **Protection des mains:**

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

• **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

• **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

• **Protection des yeux:**

Lunettes de protection



Lunettes de protection hermétiques

## 9 Propriétés physiques et chimiques

• **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

• **Indications générales**

• **Aspect:**

Forme: Aérosol

Couleur: Noir

• **Odeur:** Caractéristique

• **Seuil olfactif:** Non déterminé.

• **valeur du pH:** Non déterminé.

• **Changement d'état**

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 55 °C

• **Point d'éclair** -103 °C

• **Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable.

• **Température d'inflammation:** 265 °C

• **Température de décomposition:** Non déterminé.

(suite page 7)



Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black

(suite de la page 6)

|                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Température d'auto-inflammabilité:</b>                                                                           | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                            |
| · <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                       | Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. |
| · <b>Limites d'explosion:</b><br><b>Inférieure:</b><br><b>Supérieure:</b>                                             | 1,8 Vol %<br>13 Vol %                                                                 |
| · <b>Pression de vapeur à 20 °C:</b>                                                                                  | 233 hPa                                                                               |
| · <b>Densité à 20 °C:</b><br>· <b>Densité relative</b><br>· <b>Densité de vapeur:</b><br>· <b>Taux d'évaporation:</b> | 0,7121 g/cm <sup>3</sup><br>Non déterminé.<br>Non déterminé.<br>Non applicable.       |
| · <b>Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:</b>                                                                      | Pas ou peu miscible                                                                   |
| · <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b>                                                                       | Non déterminé.                                                                        |
| · <b>Viscosité:</b><br><b>Dynamique:</b><br><b>Cinématique:</b>                                                       | Non déterminé.<br>Non déterminé.                                                      |
| · <b>Teneur en solvants:</b><br><b>Solvants organiques:</b><br><b>Teneur en VOC:</b>                                  | 89,8 %<br>58,35 %<br>579,8 g/l / 4,84 lb/gal                                          |
| <b>Teneur en substances solides:</b><br>· <b>Autres informations</b>                                                  | 10,2 %<br>Pas d'autres informations importantes disponibles.                          |

## \* 10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

## \* 11 Données toxicologiques

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

64742-88-7 solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)

|             |          |                    |
|-------------|----------|--------------------|
| Oral        | LD50     | >6.500 mg/kg (rat) |
| Dermique    | LD50     | >3.000 mg/kg (rab) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >14 mg/l (rat)     |

(suite page 8)

CF



**Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black**

(suite de la page 7)

- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Effet d'irritation.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**  
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:  
Irritant  
Le produit peut causer des dommages héréditaires.

· **Catégories cancérogènes**

· **IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

|           |                 |                                     |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| 108-88-3  | toluène         | 3                                   |
| 1330-20-7 | xylène          | 3                                   |
| 1333-86-4 | noir de carbone | 2B                                  |
|           | BENTONITE       | suspected carcinogen <2% 14808-60-7 |
| 100-41-4  | éthylbenzène    | 2B                                  |

· **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

Mutagénicité sur les cellules germinales - catégorie 1B, Cancérogénicité - catégorie 1B, Toxicité pour la reproduction - catégorie 2

\*

## 12 Données écologiques

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.
- **Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 13 Données sur l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

(suite page 9)

CF



Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black

(suite de la page 8)

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## 14 Informations relatives au transport

- **Numéro ONU**
- **DOT, TMD, IMDG, IATA** UN1950
- **Désignation officielle de transport de l'ONU**
- **DOT** AÉROSOLS, flammable
- **TMD** 1950 AÉROSOLS
- **IMDG** AEROSOLS
- **IATA** AEROSOLS, flammable

- **Classe(s) de danger pour le transport**

- **DOT**



- **Class** 2.1
- **Label** 2.1
- **TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):**



- **Classe** 2 5F Gaz.
- **Étiquette** 2.1

- **IMDG, IATA**



- **Class** 2.1
- **Label** 2.1

- **Groupe d'emballage**
- **DOT, TMD, IMDG, IATA** néant

- **Dangers pour l'environnement:**
- **Marine Pollutant:** Non

- **Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Attention: Gaz.
- **No EMS:** F-D,S-U

(suite page 10)

CF

# Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 14

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black

(suite de la page 9)

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Stowage Code</b>                                                                               | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear<br>of living quarters.                                                                                                           |
| · <b>Segregation Code</b>                                                                           | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1<br>except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity<br>above 1 litre: Segregation as for the appropriate<br>subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>Transport en vrac conformément à l'annexe II de la<br/>convention Marpol et au recueil IBC</b> | Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Indications complémentaires de transport:</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>DOT</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Quantity limitations</b>                                                                       | On passenger aircraft/rail: 75 kg<br>On cargo aircraft only: 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · <b>TMD</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Quantités limitées (LQ)</b>                                                                    | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>Quantités exceptées (EQ)</b>                                                                   | Code: E0<br>Non autorisé en tant que quantité exceptée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · <b>Catégorie de transport</b>                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b>                                                             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>IMDG</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                                    | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                                                   | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                                                                 | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 15 Informations sur la réglementation

- **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Sara**

### · **Section 355 (extremely hazardous substances):**

Aucun des composants n'est compris.

### · **Section 313 (Specific toxic chemical listings):**

|           |              |
|-----------|--------------|
| 78-93-3   | butanone     |
| 108-88-3  | toluène      |
| 1330-20-7 | xylène       |
| 100-41-4  | éthylbenzène |

### · **TSCA (Toxic Substances Control Act):**

|         |          |
|---------|----------|
| 67-64-1 | acétone  |
| 78-93-3 | butanone |

(suite page 11)

CF

# Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 14

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black

(suite de la page 10)

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 64742-89-8 | solvant naphta aliphatique léger (pétrole) |
| 64742-88-7 | solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) |
| 8032-32-4  | ligroïne                                   |
| 763-69-9   | 3-éthoxypropionate d'éthyle                |
| 108-88-3   | toluène                                    |
| 1330-20-7  | xylène                                     |
| 1333-86-4  | noir de carbone                            |
| 8052-41-3  | solvant Stoddard                           |
| 100-41-4   | éthylbenzène                               |

## · Proposition 65

### · Chemicals known to cause cancer:

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1330-20-7 | xylène          |
| 1333-86-4 | noir de carbone |
| 100-41-4  | éthylbenzène    |

### · Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

Aucun des composants n'est compris.

### · Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

Aucun des composants n'est compris.

### · Chemicals known to cause developmental toxicity:

|          |         |
|----------|---------|
| 108-88-3 | toluène |
|----------|---------|

### · Cancerogenity categories

#### · EPA (Environmental Protection Agency)

|           |              |    |
|-----------|--------------|----|
| 67-64-1   | acétone      | I  |
| 78-93-3   | butanone     | I  |
| 108-88-3  | toluène      | II |
| 1330-20-7 | xylène       | I  |
| 100-41-4  | éthylbenzène | D  |

#### · TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| 67-64-1   | acétone         | A4 |
| 8032-32-4 | ligroïne        | A3 |
| 108-88-3  | toluène         | A4 |
| 1330-20-7 | xylène          | A4 |
| 1333-86-4 | noir de carbone | A4 |
| 100-41-4  | éthylbenzène    | A3 |

#### · NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1333-86-4 | noir de carbone |
|-----------|-----------------|

### · Canadian substance listings:

#### · Canadian Domestic Substances List (DSL)

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 67-64-1    | acétone                                    |
| 68476-86-8 | gaz de pétrole liquéfiés adoucis           |
| 78-93-3    | butanone                                   |
| 64742-89-8 | solvant naphta aliphatique léger (pétrole) |

(suite page 12)

# Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 14

Révision: 06/20/2017

**Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black**

(suite de la page 11)

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 64742-88-7 | solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) |
| 8032-32-4  | ligroïne                                   |
| 763-69-9   | 3-éthoxypropionate d'éthyle                |
| 108-88-3   | toluène                                    |
| 1330-20-7  | xylène                                     |
| 1333-86-4  | noir de carbone                            |
| 8052-41-3  | solvant Stoddard                           |
| 100-41-4   | éthylbenzène                               |

**· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)**

|          |              |
|----------|--------------|
| 100-41-4 | éthylbenzène |
|----------|--------------|

**· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)**

|           |          |
|-----------|----------|
| 67-64-1   | acétone  |
| 78-93-3   | butanone |
| 8032-32-4 | ligroïne |
| 108-88-3  | toluène  |

**· Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

**· Pictogrammes de danger**


GHS02   GHS04   GHS07   GHS08

**· Mention d'avertissement** Danger

**· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

solvant naphta aliphatique léger (pétrole)

acétone

solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)

ligroïne

**· Mentions de danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H340 Peut induire des anomalies génétiques.

H350 Peut provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H372-H373 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**· Conseils de prudence**

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

(suite page 13)

**Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black**

(suite de la page 12)

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
 P264 Se laver soigneusement après manipulation.  
 P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
 P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
 P331 NE PAS faire vomir.  
 P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.  
 P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
 P314 Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.  
 P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.  
 P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 P405 Garder sous clef.  
 P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.  
 P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  
 P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

• **Prescriptions nationales:**

- **Classification complémentaire selon GefStoffV (ordonnance sur les produits dangereux) annexe II:** Substance dangereuse cancérogène groupe III (dangereuse).

• **Indications sur les restrictions de travail:**

Le personnel ne doit pas être exposé aux substances dangereuses cancérogènes contenues dans cette préparation.  
 Les autorités peuvent autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

- **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Service établissant la fiche technique:** Environment protection department.

- **Contact:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

• **Acronymes et abréviations:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 DOT: US Department of Transportation  
 IATA: International Air Transport Association  
 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 NFPA: National Fire Protection Association (USA)  
 HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(suite page 14)

CF

**Fiche de données de sécurité**  
**selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 14

Révision: 06/20/2017

**Nom du produit: 61023 Multimax Semi-Gloss Black**

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

(suite de la page 13)

· **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

CF