



# XXX SPECIALTY ADHESIVE REMOVER

---

**IMPORTANT NOTE:**

For batch codes dated February 2020 and after, refer to SDS found on pages 2 – 13.

For all other batch code numbers refer to pages 14 – 24.

Batch code numbers are found on the bottom of the can, printed below the part number. To read batch code date, refer to the first 3 digits. First digit identifies the year. Second and third digits identify the month.

Ex: Batch Code 005140 was made in May (05) of 2020 (0).

For questions contact technical support at 800-831-1122.

---

## 1 Identificación del producto

- **Identificador del producto**
- **Nombre comercial:** XXX Specialty Adhesive Remover
- **Número del artículo:** 77784
- **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**  
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración:** Limpiador para el exterior de vehículos
- **Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/distribuidor:**  
SEM Products Inc.  
1685 Overview Drive  
Rock Hill, SC 29730  
803-207-8225
- **Área de información:**  
cust\_care@semproducts.com, 1685 Overview Dr. Rock Hill SC 29730; phone 1-800-831-1122, M-Th 7am-4pm EDT
- **Teléfono de emergencia:** CHEMTRIC 1-800-424-9300

## 2 Identificación del peligro o peligros

- **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**



GHS02 llama

Liq. infl. 2 H225 Líquido y vapores muy inflamables.



GHS08 peligro para la salud

Muta. 1B H340 Puede provocar defectos genéticos.

Carc. 1B H350 Puede provocar cáncer.

Tox. asp. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.



GHS07

Irrit. cut. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Irrit. oc. 2A H319 Provoca irritación ocular grave.

STOT única 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- **Elementos de la etiqueta**

- **Elementos de las etiquetas del SAM**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

- **Pictogramas de peligro**



GHS02



GHS07



GHS08

- **Palabra de advertencia Peligro**

( se continua en página 2 )

US

Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover

( se continua en página 1 )

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**  
 nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera  
 propanona

· **Indicaciones de peligro**

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
 H315 Provoca irritación cutánea.  
 H319 Provoca irritación ocular grave.  
 H340 Puede provocar defectos genéticos.  
 H350 Puede provocar cáncer.  
 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

· **Consejos de prudencia**

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.  
 P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
 P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.  
 P240 Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.  
 P241 Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/antideflagrante.  
 P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.  
 P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.  
 P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
 P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
 P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  
 P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
 P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.  
 P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).  
 P331 NO provocar el vómito.  
 P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.  
 P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.  
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
 P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.  
 P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.  
 P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
 P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  
 P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
 P370+P378 En caso de incendio: Utilizar en la extinción: CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada.  
 P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.  
 P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
 P405 Guardar bajo llave.  
 P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Sistema de clasificación:**

· **NFPA ratings (scale 0 - 4)**



Health = 2  
 Fire = 3  
 Reactivity = 0

( se continua en página 3 )

US



## Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover

## · HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH	*2	Health = *2
FIRE	3	Fire = 3
REACTIVITY	0	Reactivity = 0

( se continua en página 2 )

## · Otros peligros

## · Resultados de la valoración PBT y mPmB

· PBT: No aplicable.

· mPmB: No aplicable.

## \* 3 Composición/información sobre los componentes

## · Caracterización química: Mezclas

## · Descripción:

Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.

Porcentaje en peso enumerado

## · Componentes peligrosos:

67-64-1	propanona	30-40%
1330-20-7	xileno	30-40%
64742-89-8	nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera	30-40%

· Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

## \* 4 Primeros auxilios

## · Descripción de los primeros auxilios

· Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

## · En caso de inhalación del producto:

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

· En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

## · En caso de con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

· En caso de ingestión: Consultar un médico si los trastornos persisten.

## · Indicaciones para el médico:

· Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.

· Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse inmediatamente  
No existen más datos relevantes disponibles.

## \* 5 Medidas de lucha contra incendios

## · Medios de extinción

## · Sustancias extintoras apropiadas:

CO<sub>2</sub>, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.

## · Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

· Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 4 )

US

**Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover**

- **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
- **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.

( se continua en página 3 )

## **6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental**

- **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**  
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
- **Precauciones relativas al medio ambiente:** Impedir que penetre en el alcantarillado, en fosas o en sótanos.
- **Métodos y material de contención y de limpieza:**  
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).  
Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.  
Asegurar suficiente ventilación.
- **Referencia a otras secciones**  
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.  
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.  
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

## **7 Manipulación y almacenamiento**

- **Manipulación:**
  - **Precauciones para una manipulación segura**  
No se requieren medidas especiales.  
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.  
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.  
Evitar la formación de aerosoles.
  - **Prevención de incendios y explosiones:**  
No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes.  
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.  
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.  
Tener preparados los aparatos respiratorios.
  - **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
    - **Almacenamiento:**
      - **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** Almacenar en un lugar fresco.
      - **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.
      - **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**  
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
      - **Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

## **8 Controles de exposición/protección personal**

- **Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**  
Sin datos adicionales, ver punto 7.
- **Parámetros de control**
  - **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**
    - **67-64-1 propanona**
- **PEL (USA)** Valor de larga duración: 2400 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

( se continua en página 5 )

US

Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover

( se continua en página 4 )

REL (USA)	Valor de larga duración: 590 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm
TLV (USA)	Valor de corta duración: 1187 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm Valor de larga duración: 594 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm BEI

**1330-20-7 xileno**

PEL (USA)	Valor de larga duración: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm
REL (USA)	Valor de corta duración: 655 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm Valor de larga duración: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm
TLV (USA)	Valor de corta duración: 651 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm Valor de larga duración: 434 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm BEI

## · Componentes con valores límite biológicos:

**67-64-1 propanona**

BEI (USA)	50 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone (nonspecific)
-----------	--

**1330-20-7 xileno**

BEI (USA)	1.5 g/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Methylhippuric acids
-----------	--

· Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

## · Controles de la exposición

## · Equipo de protección individual:

## · Medidas generales de protección e higiene:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Guardar la ropa protectora por separado.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

## · Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

## · Protección de manos:

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

## · Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

( se continua en página 6 )

US

Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover

( se continua en página 5 )

· **Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· **Protección de ojos:**

Gafas de protección herméticas

\*

**9 Propiedades físicas y químicas**· **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**· **Datos generales**· **Aspecto:****Forma:**

Aerosol

**Color:**

Según denominación del producto

· **Olor:**

Característico

· **Umbral olfativo:**

No determinado.

· **valor pH:**

No determinado.

· **Cambio de estado****Punto de fusión/punto de congelación:** Indeterminado.**Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:** 55.8-56.6 °C (132.4-133.9 °F)· **Punto de inflamación:**

-103 °C (-153.4 °F)

· **Inflamabilidad (sólido, gas):**

No aplicable.

· **Temperatura de ignición:**

500 °C (932 °F)

· **Temperatura de descomposición:**

No determinado.

· **Temperatura de auto-inflamación:**

El producto no es autoinflamable.

· **Propiedades explosivas:**

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

· **Límites de explosión:****Inferior:** 1.1 Vol %**Superior:** 9.5 Vol %· **Presión de vapor a 20 °C (68 °F):**

14 hPa (10.5 mm Hg)

· **Densidad a 20 °C (68 °F):**

0.79976 g/cm³ (6.674 lbs/gal)

· **Densidad relativa**

No determinado.

· **Densidad de vapor**

No determinado.

· **Tasa de evaporación:**

No determinado.

· **Solubilidad en / miscibilidad con agua:**

Poco o no mezclable.

· **Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:**

No determinado.

· **Viscosidad:**

No determinado.

**Dinámica:**

No determinado.

**Cinemática:**

No determinado.

( se continua en página 7 )

US

## Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover

( se continua en página 6 )

## · Concentración del disolvente:

Disolventes orgánicos: 100.0 %

Contendio de VOC: 64.44 %

805.2 g/l / 6.72 lb/gal

## · Contenido de cuerpos sólidos:

0.0 %

## · Otros datos

No existen más datos relevantes disponibles.

\*

## 10 Estabilidad y reactividad

- **Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Estabilidad química**
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No se descompone al emplearse adecuadamente.
- **Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Productos de descomposición peligrosos:** No se conocen productos de descomposición peligrosos.

\*

## 11 Información toxicológica

## · Información sobre los efectos toxicológicos

## · Toxicidad aguda

## · Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:

## 1330-20-7 xileno

Oral	LD50	4,300 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	2,000 mg/kg (rabbit)

## · Efecto estimulante primario:

· Corrosión o irritación cutáneas Irrita la piel y las mucosas.

· Lesiones o irritación ocular graves Produce irritaciones.

· Sensibilización respiratoria o cutánea No se conoce ningún efecto sensibilizante.

## · Indicaciones toxicológicas adicionales:

En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos:

## Irritante

El producto puede provocar daños hereditarios.

## · Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)

Muta. 1B, Carc. 1B

\*

## 12 Información ecotoxicológica

## · Toxicidad

· Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.

· Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.

## · Comportamiento en sistemas ecológicos:

· Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.

· Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 8 )

US

Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover

( se continua en página 7 )

- **Indicaciones medioambientales adicionales:**
- **Indicaciones generales:** Por regla general, no es peligroso para el agua
- **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.
- **Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

### 13 Información relativa a la eliminación de los productos

- **Métodos para el tratamiento de residuos**
- **Recomendación:** No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- **Embalajes sin limpiar:**
- **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

### 14 Información relativa al transporte

· <b>Número ONU</b>	
· <b>DOT, ADR, IMDG, IATA</b>	UN1263
· <b>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>	
· <b>DOT</b>	Paint
· <b>ADR</b>	1263 PINTURA, disposición especial 640D
· <b>IMDG, IATA</b>	PAINT
· <b>Clase(s) de peligro para el transporte</b>	
· <b>DOT</b>	
· <b>Class</b>	3 Líquidos inflamables
· <b>Label</b>	3
· <b>ADR, IMDG, IATA</b>	
· <b>Clase</b>	3 Líquidos inflamables
· <b>Etiqueta</b>	3
· <b>Grupo de embalaje</b>	
· <b>DOT, ADR, IMDG, IATA</b>	II
· <b>Peligros para el medio ambiente:</b>	
· <b>Contaminante marino:</b>	No
· <b>Precauciones particulares para los usuarios</b>	Atención: Líquidos inflamables
· <b>Número EMS:</b>	F-E,S-E

( se continua en página 9 )

US

Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover

( se continua en página 8 )

· <i>Stowage Category</i>	B
· <i>Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC</i>	No applicable.
· <i>Transporte/datos adicionales:</i>	
· <i>DOT</i>	
· <i>Quantity limitations</i>	<i>On passenger aircraft/rail: 5 L</i> <i>On cargo aircraft only: 60 L</i>
· <i>ADR</i>	
· <i>Cantidades limitadas (LQ)</i>	5L
· <i>Cantidades exceptuadas (EQ)</i>	Código: E2 <i>Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml</i> <i>Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 ml</i>
· <i>Categoría de transporte</i>	2
· <i>Código de restricción del túnel</i>	D/E
· <i>IMDG</i>	
· <i>Limited quantities (LQ)</i>	5L
· <i>Excepted quantities (EQ)</i>	Code: E2 <i>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml</i> <i>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml</i>
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:	UN 1263 PINTURA, DISPOSICIÓN ESPECIAL 640D, 3, II

*	<b>15 Información sobre la reglamentación</b>
· <i>Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla</i>	
· <i>Sara</i>	
· <i>Section 355 (extremely hazardous substances):</i>	ninguno de los componentes está incluido en una lista
· <i>Section 313 (Specific toxic chemical listings):</i>	1330-20-7 xileno
· <i>TSCA (Toxic Substances Control Act):</i>	67-64-1 propanona 1330-20-7 xileno
· <i>Proposition 65</i>	
· <i>Chemicals known to cause cancer:</i>	ninguno de los componentes está incluido en una lista
· <i>Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:</i>	ninguno de los componentes está incluido en una lista
· <i>Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:</i>	ninguno de los componentes está incluido en una lista
· <i>Chemicals known to cause developmental toxicity:</i>	1330-20-7 xileno

( se continua en página 10 )

US

Nombre comercial: *XXX Specialty Adhesive Remover*

( se continua en página 9 )

· *Cancerogenity categories*

· *EPA (Environmental Protection Agency)*

67-64-1	<i>propanona</i>	I
1330-20-7	<i>xileno</i>	I

· *TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)*

67-64-1	<i>propanona</i>	A4
1330-20-7	<i>xileno</i>	A4

· *NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)*

*ninguno de los componentes está incluido en una lista*

· *Elementos de las etiquetas del SAM*

*El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).*

· *Pictogramas de peligro*



GHS02



GHS07



GHS08

· *Palabra de advertencia Peligro*

· *Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:*

*nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera  
propanona*

· *Indicaciones de peligro*

*H225 Líquido y vapores muy inflamables.*

*H315 Provoca irritación cutánea.*

*H319 Provoca irritación ocular grave.*

*H340 Puede provocar defectos genéticos.*

*H350 Puede provocar cáncer.*

*H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.*

*H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.*

· *Consejos de prudencia*

*P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.*

*P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.*

*P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.*

*P240 Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.*

*P241 Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/antideflagrante.*

*P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.*

*P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.*

*P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.*

*P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.*

*P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.*

*P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.*

*P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.*

*P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).*

*P331 NO provocar el vómito.*

( se continua en página 11 )

US

**Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover**

( se continua en página 10 )

- P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.*
- P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.*
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.*
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.*
- P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.*
- P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.*
- P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.*
- P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.*
- P370+P378 En caso de incendio: Utilizar en la extinción: CO<sub>2</sub>, polvo extintor o chorro de agua rociada.*
- P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.*
- P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.*
- P405 Guardar bajo llave.*
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.*

**· Directiva 2012/18/UE**

**· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

**· Categoría Seveso P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES**

**· Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 5,000 t**

**· Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 50,000 t**

**· Disposiciones nacionales:**

**· Clasificación adicional conforme a GefStoffV (Reglamento sobre sustancias peligrosas), Anexo II:**  
Substancia cancerígena del grupo III (peligrosa)

**· Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:**

Los empleados no deben exponerse a las sustancias cancerígenas contenidas en el producto. En casos aislados las autoridades pueden hacer excepciones.

**· Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

## 16 Otras informaciones

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

**· Persona de contacto:** Environment protection department.

**· Interlocutor:** Andy French (AFrench@semproducts.com)

**· Abreviaturas y acrónimos:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

( se continua en página 12 )

US

*Hoja de datos de seguridad  
según OSHA HCS*



fecha de impresión 06/08/2020

Número de versión 15

Revisión: 06/08/2020

**Nombre comercial: XXX Specialty Adhesive Remover**

( se continua en página 11 )

*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**NIOSH: National Institute for Occupational Safety**Liq. infl. 2: Líquidos inflamables – Categoría 2**Irrit. cut. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2**Irrit. oc. 2A: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2A**Mutu. 1B: Mutagenicidad en células germinales – Categoría 1B**Carc. 1B: Carcinogenicidad – Categoría 1B**STOT única 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3**Tox. asp. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1**· \* Datos modificados en relación a la versión anterior*

US

---

**IMPORTANT NOTE:**

The following pages contain the SDS for batch code numbers prior to February 2020.

Batch code numbers are found on the bottom of the can, printed below the part number. To read batch code date, refer to the first 3 digits. First digit identifies the year. Second and third digits identify the month.

Ex: Batch Code 005140 was made in May (05) of 2020 (0).

For questions contact technical support  
[at 800-831-1122.](tel:800-831-1122)

---

## 1 Identificación del producto

- **Identificador del producto**
- **Nombre comercial:** 77784 XXX Universal Adhesive Remover
- **Número del artículo:** 77784
- **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**  
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración:** Limpiador en frío
- **Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/distribuidor:**  
SEM Products Inc.  
1685 Overview Drive  
Rock Hill, SC 29730  
803 207 8225
- **Área de información:**  
cust\_care@semproducts.com : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT
- **Teléfono de emergencia:** CHEMTREC 1-800-424-9300

## 2 Identificación del peligro o peligros

- **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**



GHS02 llama

Liq. infl. 2 H225 Líquido y vapores muy inflamables.



GHS08 peligro para la salud

Muta. 1B H340 Puede provocar defectos genéticos.

Carc. 1B H350 Puede provocar cáncer.

Tox. asp. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

- **Elementos de la etiqueta**

- **Elementos de las etiquetas del SAM**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

- **Pictogramas de peligro**



GHS02 GHS08

- **Palabra de advertencia Peligro**

- **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**  
nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera

- **Indicaciones de peligro**

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H340 Puede provocar defectos genéticos.

H350 Puede provocar cáncer.

## Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover

( se continua en página 1 )

*H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.***· Consejos de prudencia**

- P201 *Solicitar instrucciones especiales antes del uso.*  
 P202 *No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.*  
 P210 *Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.*  
 P233 *Mantener el recipiente herméticamente cerrado.*  
 P240 *Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.*  
 P241 *Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/antideflagrante.*  
 P242 *Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.*  
 P243 *Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.*  
 P280 *Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.*  
 P301+P310 *EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.*  
 P331 *NO provocar el vómito.*  
 P303+P361+P353 *EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.*  
 P308+P313 *EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.*  
 P370+P378 *En caso de incendio: Utilizar en la extinción: CO<sub>2</sub>, polvo extintor o chorro de agua rociada.*  
 P403+P235 *Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.*  
 P405 *Guardar bajo llave.*  
 P501 *Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.*

**· Sistema de clasificación:****· NFPA ratings (scale 0 - 4)**

Health = 0  
 Fire = 3  
 Reactivity = 0

**· HMIS-ratings (scale 0 - 4)**

HEALTH	0	Health = *0
FIRE	3	Fire = 3
REACTIVITY	0	Reactivity = 0

**· Otros peligros****· Resultados de la valoración PBT y mPmB****· PBT:** No applicable.**· mPmB:** No applicable.**3 Composición/información sobre los componentes****· Caracterización química: Mezclas****· Descripción:***Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.**Porcentaje en peso enumerado***· Componentes peligrosos:**64742-89-8 *nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera*

70-100%

( se continua en página 3 )

US

**Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover**

( se continua en página 2 )

- **Indicaciones adicionales:** El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

\*

**4 Primeros auxilios**

- **Descripción de los primeros auxilios**
- **Instrucciones generales:** Quitar de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
- **En caso de inhalación del producto:** Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- **En caso de contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con agua.
- **En caso de con los ojos:** Luminar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
- **En caso de ingestión:** Consultar un médico si los trastornos persisten.
- **Indicaciones para el médico:**
- **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**  
No existen más datos relevantes disponibles.

\*

**5 Medidas de lucha contra incendios**

- **Medios de extinción**
- **Sustancias extintoras apropiadas:**  
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
- **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro
- **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
- **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.

\*

**6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental**

- **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**  
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
- **Precauciones relativas al medio ambiente:**  
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- **Métodos y material de contención y de limpieza:**  
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).  
Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.  
Asegurar suficiente ventilación.
- **Referencia a otras secciones**  
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.  
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.  
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

\*

**7 Manipulación y almacenamiento**

- **Manipulación:**
- **Precauciones para una manipulación segura**  
No se requieren medidas especiales.  
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.  
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

( se continua en página 4 )

US

**Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover**

( se continua en página 3 )

- **Prevención de incendios y explosiones:**
  - Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
  - Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
  - Tener preparados los aparatos respiratorios.
- **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
- **Almacenamiento:**
  - Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** Almacenar en un lugar fresco.
  - Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.
  - Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
    - Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
    - Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
- **Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

\*

## **8 Controles de exposición/protección personal**

- **Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
  - Sin datos adicionales, ver punto 7.
- **Parámetros de control**
- **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**
  - El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.
- **Indicaciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- **Controles de la exposición**
- **Equipo de protección individual:**
- **Medidas generales de protección e higiene:**
  - Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
  - Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
  - Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
  - Guardar la ropa protectora por separado.
- **Protección respiratoria:**
  - Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
- **Protección de manos:**
  - Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
  - Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

- **Material de los guantes**

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

- **Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

( se continua en página 5 )

US

Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover

- **Protección de ojos:**



Gafas de protección herméticas

( se continua en página 4 )

## 9 Propiedades físicas y químicas

- **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

- **Datos generales**

- **Aspecto:**

Forma:

Líquido

Color:

Según denominación del producto

- **Olor:**

Característico

- **Umbral olfativo:**

No determinado.

- **valor pH:**

No determinado.

- **Cambio de estado**

**Punto de fusión/punto de congelación:** Indeterminado.

**Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:** Indeterminado.

- **Punto de inflamación:**

20 °C (68 °F)

- **Inflamabilidad (sólido, gas):**

No aplicable.

- **Temperatura de descomposición:**

No determinado.

- **Temperatura de auto-inflamación:**

El producto no es autoinflamable.

- **Propiedades explosivas:**

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

- **Límites de explosión:**

**Inferior:**

No determinado.

**Superior:**

No determinado.

- **Presión de vapor a 20 °C (68 °F):**

14 hPa (10.5 mm Hg)

- **Densidad a 20 °C (68 °F):**

0.745 g/cm³ (6.21703 lbs/gal)

- **Densidad relativa**

No determinado.

- **Densidad de vapor**

No determinado.

- **Tasa de evaporación:**

No determinado.

- **Solubilidad en / miscibilidad con agua:**

Poco o no mezclable.

- **Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:**

No determinado.

- **Viscosidad:**

**Dinámica:**

No determinado.

**Cinemática:**

No determinado.

- **Concentración del disolvente:**

**Disolventes orgánicos:**

100.0 %

**Contenido de VOC:**

99.99 %

744.9 g/l / 6.22 lb/gal

( se continua en página 6 )

## Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover

( se continua en página 5 )

<b>Contenido de cuerpos sólidos:</b>	0.0 %
· Otros datos	No existen más datos relevantes disponibles.

*	<b>10 Estabilidad y reactividad</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reactividad</b> No existen más datos relevantes disponibles.</li> <li><b>Estabilidad química</b></li> <li><b>Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:</b> No se descompone al emplearse adecuadamente.</li> <li><b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b> No se conocen reacciones peligrosas.</li> <li><b>Condiciones que deben evitarse</b> No existen más datos relevantes disponibles.</li> <li><b>Materiales incompatibles:</b> No existen más datos relevantes disponibles.</li> <li><b>Productos de descomposición peligrosos:</b> No se conocen productos de descomposición peligrosos.</li> </ul>
*	<b>11 Información toxicológica</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Información sobre los efectos toxicológicos</b></li> <li><b>Toxicidad aguda</b></li> <li><b>Efecto estimulante primario:</b></li> <li><b>Corrosión o irritación cutánea</b> No produce irritaciones.</li> <li><b>Lesiones o irritación ocular graves</b> No produce irritaciones.</li> <li><b>Sensibilización respiratoria o cutánea</b> No se conoce ningún efecto sensibilizante.</li> <li><b>Indicaciones toxicológicas adicionales:</b> En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos: El producto puede provocar daños hereditarios.</li> <li><b>Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)</b> Muta. 1B, Carc. 1B</li> </ul>
*	<b>12 Información ecotoxicológica</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Toxicidad</b></li> <li><b>Toxicidad acuática:</b> No existen más datos relevantes disponibles.</li> <li><b>Persistencia y degradabilidad</b> No existen más datos relevantes disponibles.</li> <li><b>Comportamiento en sistemas ecológicos:</b></li> <li><b>Potencial de bioacumulación</b> No existen más datos relevantes disponibles.</li> <li><b>Movilidad en el suelo</b> No existen más datos relevantes disponibles.</li> <li><b>Indicaciones medioambientales adicionales:</b></li> <li><b>Indicaciones generales:</b> Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.</li> <li><b>Resultados de la valoración PBT y mPmB</b></li> <li><b>PBT:</b> No aplicable.</li> <li><b>mPmB:</b> No aplicable.</li> <li><b>Otros efectos adversos</b> No existen más datos relevantes disponibles.</li> </ul>

US

( se continua en página 7 )

Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover

( se continua en página 6 )

### 13 Información relativa a la eliminación de los productos

- **Métodos para el tratamiento de residuos**
- **Recomendación:** No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- **Embalajes sin limpiar:**
- **Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

### 14 Información relativa al transporte

· <b>Número ONU</b>	
· <b>DOT, ADR, IMDG, IATA</b>	UN1993
· <b>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>	
· <b>DOT</b>	Flammable liquids, n.o.s. (Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic)
· <b>ADR</b>	1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera), disposición especial 640D
· <b>IMDG, IATA</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic)
· <b>Clase(s) de peligro para el transporte</b>	
· <b>DOT</b>	
	
· <b>Class</b>	3 Líquidos inflamables
· <b>Label</b>	3
· <b>ADR, IMDG, IATA</b>	
	
· <b>Clase</b>	3 Líquidos inflamables
· <b>Etiqueta</b>	3
· <b>Grupo de embalaje</b>	
· <b>DOT, ADR, IMDG, IATA</b>	II
· <b>Peligros para el medio ambiente:</b>	
· <b>Contaminante marino:</b>	No
· <b>Precauciones particulares para los usuarios</b>	Atención: Líquidos inflamables
· <b>Número EMS:</b>	F-E,S-E
· <b>Stowage Category</b>	B
· <b>Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC</b>	No aplicable.

( se continua en página 8 )

US

Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover

( se continua en página 7 )

**• Transporte/datos adicionales:**

**• DOT**

**• Quantity limitations**

On passenger aircraft/rail: 5 L

On cargo aircraft only: 60 L

**• ADR**

**• Cantidades limitadas (LQ)**

1L

Código: E2

Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml

Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 ml

2

D/E

**• Categoría de transporte**

**• Código de restricción del túnel**

**• IMDG**

**• Limited quantities (LQ)**

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

**• "Reglamentación Modelo" de la UNECE:**

UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P., DISPOSICIÓN  
ESPECIAL 640D (NAFTA DISOLVENTE (PETRÓLEO),  
FRACCIÓN ALIFÁTICA LIGERA), 3, II

\*

## 15 Información sobre la reglamentación

**• Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

**• Sara**

**• Section 355 (extremely hazardous substances):**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

**• Section 313 (Specific toxic chemical listings):**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

**• TSCA (Toxic Substances Control Act):**

todos los componentes están incluidos en una lista

**• Proposition 65**

**• Chemicals known to cause cancer:**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

**• Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

**• Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

**• Chemicals known to cause developmental toxicity:**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

**• Cancerogenity categories**

**• EPA (Environmental Protection Agency)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

( se continua en página 9 )

US

Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover

( se continua en página 8 )

· **TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Elementos de las etiquetas del SAM**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

· **Pictogramas de peligro**



GHS02



GHS08

· **Palabra de advertencia Peligro**

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

nafta disolvente (petróleo), fracción alifática ligera

· **Indicaciones de peligro**

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H340 Puede provocar defectos genéticos.

H350 Puede provocar cáncer.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

· **Consejos de prudencia**

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241 Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/antideflagrante.

P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P331 NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar en la extinción: CO<sub>2</sub>, polvo extintor o chorro de agua rociada.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Directiva 2012/18/UE**

· **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Categoría Seveso P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES**

· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior** 5,000 t

· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior** 50,000 t

( se continua en página 10 )

US

Nombre comercial: 77784 XXX Universal Adhesive Remover

( se continua en página 9 )

· **Disposiciones nacionales:**

- **Clasificación adicional conforme a GefStoffV (Reglamento sobre sustancias peligrosas), Anexo II:**  
Substancia cancerígena del grupo III (peligrosa)

· **Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:**

Los empleados no deben exponerse a las sustancias cancerígenas contenidas en el producto. En casos aislados las autoridades pueden hacer excepciones.

- **Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

## 16 Otras informaciones

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

- **Persona de contacto:** Environment protection department.

- **Interlocutor:** Rita Joiner (rjoiner@semproducts.com)

· **Abreviaturas y acrónimos:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

Líq. infl. 2: Líquidos inflamables – Categoría 2

Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales – Categoría 1B

Carc. 1B: Carcinogenicidad – Categoría 1B

Tox. asp. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1

- **\* Datos modificados en relación a la versión anterior**

US