

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

*	1 Identification
	<ul style="list-style-type: none"> · Identificateur de produit · Nom du produit: <u>M25611 Griptide Sail White</u> · Code du produit: M25611 · Emploi de la substance / de la préparation Coating · Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité · Producteur/fournisseur: SEM Products Inc. 1685 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 803 207 8225 · Service chargé des renseignements: <i>cust_care@semproducts.com</i> : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT · Numéro d'appel d'urgence: CHEMTREC 1-800-424-9300
*	2 Identification des dangers
	<ul style="list-style-type: none"> · Classification de la substance ou du mélange
	 GHS02 Flamme <p>Liquides inflammables - catégorie 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.</p>
	 GHS08 Danger pour la santé <p>Cancérogénicité – catégorie 2 H351 Susceptible de provoquer le cancer. Toxicité pour la reproduction - catégorie 2 H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Éléments d'étiquetage · Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS). · Pictogrammes de danger
	 GHS02  GHS08
	<ul style="list-style-type: none"> · Mention d'avertissement Danger · Mentions de danger <p>H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Conseils de prudence <p>P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.</p>

(suite page 2)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 1)

- P210 *Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*
- P233 *Maintenir le récipient fermé de manière étanche.*
- P240 *Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.*
- P241 *Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.*
- P242 *Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.*
- P243 *Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.*
- P280 *Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.*
- P303+P361+P353 *EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].*
- P308+P313 *EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.*
- P370+P378 *En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.*
- P403+P235 *Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.*
- P405 *Garder sous clef.*
- P501 *Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

· Système de classification:

· NFPA ratings (scale 0 - 4)



Health = 0
Fire = 3
Reactivity = 0

· HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH	0
FIRE	3
REACTIVITY	0

Health = 0
Fire = 3
Reactivity = 0

3 Composition/information sur les ingrédients

· Caractérisation chimique: Mélanges

· Description:

Mélange: composé des substances indiquées ci-après.
pour cent en poids énumérés

· Composants dangereux:

123-86-4	acétate de n-butyle	≥10-≤13% w/w
540-88-5	acétate de tert-butyle	3-7% w/w
110-43-0	heptane-2-one	1-5% w/w
25053-09-2	Acrylic Polymer	1-5% w/w
1330-20-7	xylène	0,5-1,5% w/w
67-64-1	acétone	0,5-1,5% w/w
108-88-3	toluène	≥0,1-≤1% w/w
100-41-4	éthylbenzène	≥0,1-≤1% w/w

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

CF

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 2)

4 Premiers soins

- **Description des premiers secours**
- **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Indications destinées au médecin:**
- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures à prendre en cas d'incendie

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manutention et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

(suite page 4)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 3)

- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**
 - Tenir les emballages hermétiquement fermés.
 - Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* **8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle**

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.	
· Paramètres de contrôle	
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:	
123-86-4 acétate de n-butyle	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 950 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m ³ , 150 ppm
540-88-5 acétate de tert-butyle	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 200 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 950 mg/m ³ , 200 ppm
110-43-0 heptane-2-one	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 50 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 115 mg/m ³ , 25 ppm
1330-20-7 xylène	
EL (Canada)	Valeur momentanée: 150 ppm Valeur à long terme: 100 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 650 mg/m ³ , 150 ppm Valeur à long terme: 435 mg/m ³ , 100 ppm
67-64-1 acétone	
EL (Canada)	Valeur momentanée: 500 ppm Valeur à long terme: 250 ppm
EV (Canada)	Valeur momentanée: 750 ppm Valeur à long terme: 500 ppm
108-88-3 toluène	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm R
EV (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
100-41-4 éthylbenzène	
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm IARC 2B
EV (Canada)	Valeur momentanée: 540 mg/m ³ , 125 ppm Valeur à long terme: 435 mg/m ³ , 100 ppm

(suite page 5)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 4)

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· Contrôles de l'exposition

· Equipement de protection individuel:

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.

· Protection des mains:

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· Aspect:

Forme:

Liquide

Couleur:

Blanc

· Odeur:

Caractéristique

· Seuil olfactif:

Non déterminé.

· valeur du pH:

Non déterminé.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 97 °C

· Point d'éclair

15 °C

· Inflammabilité (solide, gaz):

Non applicable.

· Température d'inflammation:

370 °C

· Température de décomposition:

Non déterminé.

· Température d'auto-inflammabilité:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

(suite page 6)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 5)

· Propriétés explosives:	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
· Limites d'explosion:	
Inférieure:	1,2 Vol %
Supérieure:	7,5 Vol %
· Pression de vapeur à 20 °C:	10,7 hPa
· Densité à 20 °C:	1,21421 g/cm ³
· Densité relative	Non déterminé.
· Densité de vapeur:	Non déterminé.
· Taux d'évaporation:	Non déterminé.
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Pas ou peu miscible
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
· Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinématique:	Non déterminé.
· Teneur en solvants:	
Solvants organiques:	23,2 %
Eau:	0,1 %
Teneur en VOC:	16,27 % 201,6 g/l / 1,68 lb/gl
Teneur en substances solides:	76,8 %
· Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

*	10 Stabilité et réactivité
	· Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Stabilité chimique
	· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
	· Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
	· Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
	· Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

*	11 Données toxicologiques
	· Informations sur les effets toxicologiques
	· Toxicité aiguë
	· Effet primaire d'irritation:
	· Corrosion cutanée/irritation cutanée Pas d'effet d'irritation.
	· Lésions oculaires graves/irritation oculaire Pas d'effet d'irritation.
	· Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.
	· Indications toxicologiques complémentaires:
	Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

(suite page 7)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 6)

· Catégories cancérogènes

· IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

13463-67-7	dioxyde de titane	2B
1330-20-7	xylène	3
108-88-3	toluène	3
100-41-4	éthylbenzène	2B
14808-60-7	quartz (SiO ₂)	1

· NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)

14808-60-7	quartz (SiO ₂)	K
------------	----------------------------	---

· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

Cancérogénicité – catégorie 2, Toxicité pour la reproduction - catégorie 2

*

12 Données écologiques

· Toxicité

· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Comportement dans les compartiments de l'environnement:

· Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

· Autres indications écologiques:

· Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

· Résultats des évaluations PBT et VPvB

· PBT: Non applicable.

· vPvB: Non applicable.

· Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Données sur l'élimination

· Méthodes de traitement des déchets

· Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· Emballages non nettoyés:

· Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

*

14 Informations relatives au transport

· Numéro ONU

· DOT, TMD, IMDG, IATA

UN1263

· Désignation officielle de transport de l'ONU

· DOT

PEINTURES

· TMD

1263 PEINTURES, Dispositions spéciales 640D

(suite page 8)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 7)

· IMDG, IATA	PAINT
· Classe(s) de danger pour le transport	
· DOT	
· Class	3 Liquides inflammables.
· Label	3
· TMD, IMDG, IATA	
· Classe	3 Liquides inflammables.
· Étiquette	3
· Groupe d'emballage	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	II
· Dangers pour l'environnement:	
· Marine Pollutant:	Non
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Attention: Liquides inflammables.
· No EMS:	F-E, S-E
· Stowage Category	B
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:	
· DOT	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 5 L On cargo aircraft only: 60 L
· TMD	
· Quantités limitées (LQ)	5L
· Quantités exceptées (EQ)	Code: E2 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml
· Catégorie de transport	2
· Code de restriction en tunnels	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· "Règlement type" de l'ONU:	UN 1263 PEINTURES, DISPOSITIONS SPÉCIALES 640D, 3, II

CF

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 8)

*

15 Informations sur la réglementation

- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- *Sara*

- Section 355 (extremely hazardous substances):

Aucun des composants n'est compris.

- Section 313 (Specific toxic chemical listings):

	Acrylic Resin
1330-20-7	xylène
108-88-3	toluène
78-93-3	butanone
100-41-4	éthylbenzène

- TSCA (Toxic Substances Control Act):

1317-65-3	GROUND CALCIUM CARBONATE
66070-58-4	Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene block Copolymer
123-86-4	acétate de n-butyle
13463-67-7	dioxyde de titane
540-88-5	acétate de tert-butyle
110-43-0	heptane-2-one
25053-09-2	Acrylic Polymer
1330-20-7	xylène
67-64-1	acétone
108-88-3	toluène
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
64742-88-7	solvant naphtha aliphatique moyen (pétrole)
78-93-3	butanone
100-41-4	éthylbenzène
61791-55-7	amines, N-suif alkyltriméthylénedi-
77-58-7	dilaurate de dibutylétain
14808-60-7	quartz (SiO_2)
9038-95-3	OXIRANE,ME, POLYMER
19549-80-5	2,6-diméthyl-4-heptanone
108-83-8	2,6-diméthyl-4-heptanone
7732-18-5	eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

- Proposition 65

- Chemicals known to cause cancer:

13463-67-7	dioxyde de titane
1330-20-7	xylène
100-41-4	éthylbenzène
14808-60-7	quartz (SiO_2)

(suite page 10)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Page : 10/12

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 9)

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

Aucun des composants n'est compris.

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

Aucun des composants n'est compris.

· Chemicals known to cause developmental toxicity:

108-88-3 toluène

· Cancerogeneity categories

· EPA (Environmental Protection Agency)

1330-20-7	xylène	I
67-64-1	acétone	I
108-88-3	toluène	II
78-93-3	butanone	I
100-41-4	éthylbenzène	D

· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

13463-67-7	dioxyde de titane	A4
1330-20-7	xylène	A4
67-64-1	acétone	A4
108-88-3	toluène	A4
100-41-4	éthylbenzène	A3
77-58-7	dilauroate de dibutylétain	A4
14808-60-7	quartz (SiO ₂)	A2

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

13463-67-7	dioxyde de titane
14808-60-7	quartz (SiO ₂)

· Canadian substance listings:

· Canadian Domestic Substances List (DSL)

66070-58-4	Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene block Copolymer
123-86-4	acétate de n-butyle
13463-67-7	dioxyde de titane
110-43-0	heptane-2-one
25053-09-2	Acrylic Polymer
1330-20-7	xylène
67-64-1	acétone
108-88-3	toluène
112945-52-5	SILICA
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
64742-88-7	solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)
78-93-3	butanone
100-41-4	éthylbenzène
61791-55-7	amines, N-suif alkyltriméthylénedi-
77-58-7	dilauroate de dibutylétain
14808-60-7	quartz (SiO ₂)

(suite page 11)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

SEM

Page : 11/12

Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 10)

9038-95-3	OXIRANE,ME, POLYMER
19549-80-5	2,6-diméthyl-4-heptanone
108-83-8	2,6-diméthyl-4-heptanone
70657-70-4	acétate de 2-méthoxypropyle
7732-18-5	eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)

100-41-4 éthylbenzène

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)

123-86-4 acétate de n-butyle

540-88-5 acétate de tert-butyle

110-43-0 heptane-2-one

67-64-1 acétone

· Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· Pictogrammes de danger



GHS02 GHS08

· Mention d'avertissement Danger

· Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

· Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241 Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidiéflagrant.

P242 Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.

P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

(suite page 12)

CF

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 13

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: M25611 Griptide Sail White

(suite de la page 11)

- **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Service établissant la fiche technique:** Environment protection department.

- **Contact:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- **Acronymes et abréviations:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

- *** Données modifiées par rapport à la version précédente**

CF