

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

*	<h2>1 Identification</h2> <ul style="list-style-type: none"> Identificateur de produit Nom du produit: <u>SR301-SR304 Slow Reducer</u> Code du produit: SR301, SR304 Emploi de la substance / de la préparation Coating Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité Producteur/fournisseur: SEM Products Inc. 1685 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 803 207 8225 Service chargé des renseignements: cust_care@semproducts.com : SEM Products, Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT Numéro d'appel d'urgence: CHEMTREC 1-800-424-9300
*	<h2>2 Identification des dangers</h2> <ul style="list-style-type: none"> Classification de la substance ou du mélange <ul style="list-style-type: none">  GHS02 Flamme Liquides inflammables - catégorie 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.  GHS08 Danger pour la santé Cancérogénicité – catégorie 2 H351 Susceptible de provoquer le cancer.  GHS07 Toxicité aiguë - par inhalation - catégorie 4 H332 Nocif par inhalation. Éléments d'étiquetage Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS). Pictogrammes de danger <ul style="list-style-type: none">    Mention d'avertissement Attention Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage: acétate de 2-butoxyéthyle solvant naphta aromatique léger (pétrole) 1,2,4-triméthylbenzène Mentions de danger H226 Liquide et vapeurs inflammables. H332 Nocif par inhalation.

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 1)

*H351 Susceptible de provoquer le cancer.***Conseils de prudence**

- P201 *Se procurer les instructions avant utilisation.*
- P202 *Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.*
- P210 *Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*
- P233 *Maintenir le récipient fermé de manière étanche.*
- P240 *Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.*
- P241 *Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.*
- P242 *Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.*
- P243 *Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.*
- P261 *Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.*
- P271 *Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.*
- P280 *Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.*
- P303+P361+P353 *EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].*
- P304+P340 *EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.*
- P308+P313 *EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.*
- P312 *Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.*
- P370+P378 *En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.*
- P403+P235 *Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.*
- P405 *Garder sous clef.*
- P501 *Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

Système de classification:**NFPA ratings (scale 0 - 4)**

Health = 0
Fire = 2
Reactivity = 0

HMIS-ratings (scale 0 - 4)

HEALTH	1
FIRE	2
REACTIVITY	0

Health = 1

Fire = 2

Reactivity = 0

3 Composition/information sur les ingrédients**Caractérisation chimique: Mélanges****Description:**

Mélange: composé des substances indiquées ci-après.
pour cent en poids énumérés

Composants dangereux:

112-07-2	acétate de 2-butoxyéthyle	30-60% w/w
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	15-40% w/w
64742-95-6	solvant naphta aromatique léger (pétrole)	3-7% w/w
123-42-2	4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone	1-5% w/w

(suite page 3)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 2)		
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène	1-5% w/w
108-67-8	mésitylène	≥0,1-≤1% w/w
98-82-8	cumène	≥0,1-≤1% w/w

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

* **4 Premiers soins**

- **Description des premiers secours**
- **Remarques générales:**
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.
- **Après inhalation:**
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.**
- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Indications destinées au médecin:**
- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

* **5 Mesures à prendre en cas d'incendie**

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

* **6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

(suite page 4)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 3)

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

*	7 Manutention et stockage
<ul style="list-style-type: none"> · Manipulation: · Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Aucune mesure particulière n'est requise. Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. · Préventions des incendies et des explosions: Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. · Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités · Stockage: · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière. · Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire. · Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés. · Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles. 	

*	8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle				
<ul style="list-style-type: none"> · Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7. · Paramètres de contrôle 					
<ul style="list-style-type: none"> · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: 					
<p>112-07-2 acétate de 2-butoxyéthyle</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">EL (Canada)</td><td>Valeur à long terme: 20 ppm</td></tr> <tr> <td>EV (Canada)</td><td>Valeur à long terme: 20 ppm</td></tr> </table>		EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm	EV (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm				
EV (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm				
<p>108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">EL (Canada)</td><td>Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 50 ppm</td></tr> <tr> <td>EV (Canada)</td><td>Valeur à long terme: 270 mg/m³, 50 ppm</td></tr> </table>		EL (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 50 ppm	EV (Canada)	Valeur à long terme: 270 mg/m ³ , 50 ppm
EL (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 50 ppm				
EV (Canada)	Valeur à long terme: 270 mg/m ³ , 50 ppm				
<p>123-42-2 4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">EL (Canada)</td><td>Valeur à long terme: 50 ppm</td></tr> <tr> <td>EV (Canada)</td><td>Valeur momentanée: 360 mg/m³, 75 ppm Valeur à long terme: 240 mg/m³, 50 ppm</td></tr> </table>		EL (Canada)	Valeur à long terme: 50 ppm	EV (Canada)	Valeur momentanée: 360 mg/m ³ , 75 ppm Valeur à long terme: 240 mg/m ³ , 50 ppm
EL (Canada)	Valeur à long terme: 50 ppm				
EV (Canada)	Valeur momentanée: 360 mg/m ³ , 75 ppm Valeur à long terme: 240 mg/m ³ , 50 ppm				
<p>98-82-8 cumène</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">EL (Canada)</td><td>Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 25 ppm IARC 2B</td></tr> <tr> <td>EV (Canada)</td><td>Valeur à long terme: 245 mg/m³, 50 ppm Skin</td></tr> </table>		EL (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 25 ppm IARC 2B	EV (Canada)	Valeur à long terme: 245 mg/m ³ , 50 ppm Skin
EL (Canada)	Valeur momentanée: 75 ppm Valeur à long terme: 25 ppm IARC 2B				
EV (Canada)	Valeur à long terme: 245 mg/m ³ , 50 ppm Skin				

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

(suite page 5)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 4)

· Contrôles de l'exposition**· Equipement de protection individuel:****· Mesures générales de protection et d'hygiène:***Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.**Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.***· Protection respiratoire:***En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.***· Protection des mains:***À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.**Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.**Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.***· Matériau des gants***Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.***· Temps de pénétration du matériau des gants***Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.***· Protection des yeux:***Lunettes de protection hermétiques***9 Propriétés physiques et chimiques****· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****· Indications générales****· Aspect:****Forme:***Liquide***Couleur:***Selon désignation produit***· Odeur:***Caractéristique***· Seuil olfactif:***Non déterminé.***· valeur du pH:***Non déterminé.***· Changement d'état****Point de fusion/point de congélation:** *Non déterminé.***Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** *146 °C***· Point d'éclair***44 °C***· Inflammabilité (solide, gaz):***Non applicable.***· Température d'inflammation:***280 °C***· Température de décomposition:***Non déterminé.***· Température d'auto-inflammabilité:***Le produit ne s'enflamme pas spontanément.*

(suite page 6)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 5)

· Propriétés explosives:	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
· Limites d'explosion:	
Inférieure:	1,5 Vol %
Supérieure:	10,8 Vol %
· Pression de vapeur à 20 °C:	3,4 hPa
· Densité à 20 °C:	0,92364 g/cm ³
· Densité relative	Non déterminé.
· Densité de vapeur:	Non déterminé.
· Taux d'évaporation:	Non déterminé.
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Pas ou peu miscible
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
· Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinématique:	Non déterminé.
· Teneur en solvants:	
Solvants organiques:	100,0 %
Teneur en VOC:	100,00 % 923,6 g/l / 7,71 lb/gl
Teneur en substances solides:	0,0 %
Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.

*	10 Stabilité et réactivité
	<ul style="list-style-type: none"> Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles. Stabilité chimique Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme. Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue. Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles. Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles. Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

*	11 Données toxicologiques						
	<ul style="list-style-type: none"> Informations sur les effets toxicologiques Toxicité aiguë 						
	Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:						
	112-07-2 acétate de 2-butoxyéthyle						
	<table border="1"> <tr> <td>Oral</td> <td>LD50</td> <td>2.400 mg/kg (rat)</td> </tr> <tr> <td>Dermique</td> <td>LD50</td> <td>1.580 mg/kg (lapin)</td> </tr> </table>	Oral	LD50	2.400 mg/kg (rat)	Dermique	LD50	1.580 mg/kg (lapin)
Oral	LD50	2.400 mg/kg (rat)					
Dermique	LD50	1.580 mg/kg (lapin)					
	64742-95-6 solvant naphta aromatique léger (pétrole)						
	<table border="1"> <tr> <td>Oral</td> <td>LD50</td> <td>>6.800 mg/kg (rat)</td> </tr> </table>	Oral	LD50	>6.800 mg/kg (rat)			
Oral	LD50	>6.800 mg/kg (rat)					

(suite page 7)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 6)

Dermique	LD50	>3.400 mg/kg (rab)
Inhalatoire	LC50/4 h	>10,2 mg/l (rat)
95-63-6 1,2,4-triméthylbenzène		
Oral	LD50	5.000 mg/kg (rat)

· **Effet primaire d'irritation:**

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Pas d'effet d'irritation.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Nocif

· **Catégories cancérogènes**· **IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

1330-20-7	xylène	3
98-82-8	cumène	2B

· **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

98-82-8	cumène	R
---------	--------	---

· **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

Cancérogénicité – catégorie 2

* **12 Données écologiques**

· **Toxicité**

- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistante et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**

- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Autres indications écologiques:**· **Indications générales:**

Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

· **Résultats des évaluations PBT et VPVB**

- **PBT:** Non applicable.

- **vPvB:** Non applicable.

- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Données sur l'élimination

· **Méthodes de traitement des déchets**

- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

(suite page 8)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 7)

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

* 14 Informations relatives au transport

· Numéro ONU	UN1263
· DOT, TMD, IMDG, IATA	
· Désignation officielle de transport de l'ONU	PEINTURES
· DOT	1263 PEINTURES
· TMD	PAINT
· IMDG, IATA	
· Classe(s) de danger pour le transport	
· DOT	
	
· Class	3 Liquides inflammables.
· Label	3
· TMD, IMDG, IATA	
	
· Classe	3 Liquides inflammables.
· Étiquette	3
· Groupe d'emballage	
· DOT, TMD, IMDG, IATA	III
· Dangers pour l'environnement:	
· Marine Pollutant:	Non
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Attention: Liquides inflammables.
· No EMS:	F-E,S-E
· Stowage Category	A
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.
· Indications complémentaires de transport:	
· DOT	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 60 L On cargo aircraft only: 220 L
· TMD	
· Quantités limitées (LQ)	5L
· Quantités exceptées (EQ)	Code: E1 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml

(suite page 9)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 8)

· Catégorie de transport	3
· Code de restriction en tunnels	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· "Règlement type" de l'ONU:	UN 1263 PEINTURES, 3, III

15 Informations sur la réglementation	
· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement	
· Sara	
· Section 355 (extremely hazardous substances):	
Aucun des composants n'est compris.	
· Section 313 (Specific toxic chemical listings):	
112-07-2	acétate de 2-butoxyéthyle
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène
1330-20-7	xylène
98-82-8	cumène
· TSCA (Toxic Substances Control Act):	
112-07-2	acétate de 2-butoxyéthyle
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
123-42-2	4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène
108-67-8	mésitylène
1330-20-7	xylène
98-82-8	cumène
· Proposition 65	
· Chemicals known to cause cancer:	
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène
1330-20-7	xylène
98-82-8	cumène
· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:	
Aucun des composants n'est compris.	
· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:	
Aucun des composants n'est compris.	
· Chemicals known to cause developmental toxicity:	
Aucun des composants n'est compris.	

(suite page 10)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 9)

Cancerogenity categories**EPA (Environmental Protection Agency)**

95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène	II
108-67-8	mésitylène	II
1330-20-7	xylène	I
98-82-8	cumène	D, CBD

TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

112-07-2	acétate de 2-butoxyéthyle	A3
1330-20-7	xylène	A4

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

Aucun des composants n'est compris.

Canadian substance listings:**Canadian Domestic Substances List (DSL)**

112-07-2	acétate de 2-butoxyéthyle
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
123-42-2	4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène
108-67-8	mésitylène
1330-20-7	xylène
98-82-8	cumène

Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)

95-63-6	1,2,4-triméthylbenzène
108-67-8	mésitylène

Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)

123-42-2	4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
----------	--------------------------------

Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).**Pictogrammes de danger**

GHS02



GHS07



GHS08

Mention d'avertissement Attention**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

acétate de 2-butoxyéthyle
solvant naphta aromatique léger (pétrole)

1,2,4-triméthylbenzène

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H332 Nocif par inhalation.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

Conseils de prudence

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

(suite page 11)

CF

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1



Date d'impression : 03/21/2018

Numéro de version 7

Révision: 06/20/2017

Nom du produit: SR301-SR304 Slow Reducer

(suite de la page 10)

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240	Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241	Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.
P242	Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
P243	Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P308+P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P370+P378	En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405	Garder sous clef.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Service établissant la fiche technique:** Environment protection department.

· **Contact:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

· **Acronymes et abréviations:**

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

· * **Données modifiées par rapport à la version précédente**

CF